# tesa® PRO 66751 Mounting Outdoor

## Informacja Produkcie

### Mocna taśma, odporna na działanie czynników atmosferycznych i temperatury

Taśma tesa PRO Mounting Outdoor sprawia, że prace montażowe wykonywane przez fachowców na zewnątrz pomieszczeń są realizowane szybciej i w łatwiejszy sposób. Dzięki swojej mocnej i niezawodnej sile łączenia, taśma ta nadaje się, w szczególności do wymagających powierzchni takich jak płytki, cegły, metal i twarde tworzywa sztuczne. Dzięki tej odpornej na działanie UV, czynników pogody i temperatury taśmie, uzyskuj długotrwałą przyczepność i mocuj w niezawodny sposób istotne elementy zewnętrzne, takie jak skrzynki na listy czy numery domów.

### Cechy

- Moc i trwałość: Taśma tesa PRO Mounting Outdoor jest jednym z najlepszych rozwiązań mocujących i zapewnia łatwe i stabilne mocowanie elementów na powierzchni ściennej na zewnątrz pomieszczeń, a także jest odporna na działanie promieni UV, wody i temperatury
- Taśma, której pasek o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 1 kg, do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń – do płaskich przedmiotów o grubości do 10 mm – do większości gładkich, wystarczająco twardych powierzchni – do płytek, metalu i większości tworzyw sztucznych
- Idealnie nadaje się do zastosowań na zewnątrz pomieszczeń: Mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania na zewnątrz pomieszczeń, np. numerów domów, skrzynek na listy i im podobnych
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

### Zastosowanie

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu.
- Taśmę przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni. Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund. Usuń folię ochronną i bez dotykania wyeksponowanej powierzchni klejącej umieść na niej przedmiot mocowania i dociskaj go mocno przez co najmniej pięć sekund.
- Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

**Dane techniczne**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • materiał nośnika | pianka PE | • wydłużenie przy zerwaniu | 500 % |
| • kolor | przezroczysty z cząsteczkami UV | • typ paska zabezpieczającego | PE |
| | | • kolor paska zabezpieczającego | zielony |
| • grubość całkowita | 1140 µm | • grubość paska zabezpieczającego | 127 µm |
| • typ substancji klejącej | akryl | | |

**Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj**
**http://l.tesa.com/?ip=66751**

# tesa® PRO 66751 Mounting Outdoor

## Informacja Produkcie

**Przylepność do**

- stali (po 3 dniach) 12.0 N/cm

**Właściwości**

- przyczepność początkowa ●●●
- odporność na starzenie (uv) ●●●●
- odporność na wilgoć ●●●●
- odporność na chemikalia ●●●
- odporność na środki zmiękczające ●
- usuwanie po 14 dniach (23°c) ●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

## Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

**Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj**
**http://l.tesa.com/?ip=66751**