tesa® PRO 66714 Mounting Slim

Informacja Produkcie

tesa PRO Mounting Slim – Mocna i cienka taśma – Idealna do zastosowań wewnątrz pomieszczeń na różnych powierzchniach

Mocuj przedmioty o szerokości mniejszej od szerokości zwykłej taśmy, bez śrub czy gwoździ, dzięki taśmie tesa PRO Mounting Slim. Szerokość tej nadzwyczajnie cienkiej taśmy dwustronnej to tylko 9 mm. Ta mocna i trwała taśma zapewnia estetyczne mocowanie przedmiotów wewnątrz pomieszczeń. Taśma nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń i na powierzchniach takich jak płytki, malowane drewno, fornir, stal (większość powierzchni metalowych), większość tworzyw sztucznych i szkło. Żadne prace montażowe nie są szybsze ani łatwiejsze niż te realizowane z zastosowaniem taśm samoprzylepnych.

Cechy

- Do zastosowań, w których standardowa taśma jest za szeroka: Szerokość tej trwałej i odpornej taśmy wynosi tylko 9 mm – do szybkiego i łatwego mocowania bez uszkodzeń strukturalnych powierzchni mocowania wywoływanych stosowaniem śrub, wkrętów lub gwoździ
- Idealnie nadaje się do zastosowań wewnątrz pomieszczeń: Mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania obiektów płaskich takich jak znaki i im podobne
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki tak, aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowanie

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu.
- Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepnej, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- Taśmę montażową dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund.
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany.
- Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	pianka PE
• kolor	biały
• grubość całkowita	1000 µm
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości
• wydłużenie przy zerwaniu	180 %
• odporność na rozciąganie	10 N/cm
• kolor paska zabezpieczającego	brązowy

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66714

tesa® PRO 66714 Mounting Slim

Informacja Produkcie

Przylepność do

• stali (początkowa)	13.5 N/cm	• stali (po 14 dniach)	13.5 N/cm
• abs (początkowa)	8.0 N/cm	• abs (po 14 dniach)	13.5 N/cm
• aluminium (początkowa)	8.0 N/cm	• aluminium (po 14 dniach)	13.5 N/cm
• pc (początkowa)	8.0 N/cm	• pc (po 14 dniach)	13.5 N/cm
• pe (początkowa)	0.9 N/cm	• pe (po 14 dniach)	0.9 N/cm
• pet (początkowa)	6.0 N/cm	• pet (po 14 dniach)	13.5 N/cm
• pp (początkowa)	1.2 N/cm	• pp (po 14 dniach)	1.2 N/cm
• ps (początkowa)	8.0 N/cm	• ps (po 14 dniach)	8.0 N/cm
• pvc (początkowa)	13.5 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	13.5 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	80 °C	• odporność na środki zmiękczające	●●
• odporność termiczna długoterminowa	80 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c	●●●
• przyczepność początkowa	●●●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	●●●
• odporność na starzenie (uv)	●●●●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 70°c	●●●●
• odporność na wilgoć	●●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66714