tesa® PRO 66965 Mounting Transparent

Informacja Produkcie

Trwała, krystalicznie przezroczysta, bardzo cienka, dwustronna, samoprzylepna taśma montażowa, do większości zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Do mocowania płaskich przedmiotów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń: Do zastosowań na powierzchniach takich jak szkło, płytki, wykończone drewno czy tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Ta krystalicznie przezroczysta i nadzwyczajnie cienka taśma jest odporna na działanie temperatury do 100°C i nie ulega uszkodzeniu pod wpływem działania wilgoci, (niektórych) substancji chemicznych, środków zmiękczających czy promieni UV. Pasek taśmy o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 2 kg. Idealne rozwiązanie do mocowania na przezroczystych i litych powierzchniach.

Cechy

- Moc i trwałość: długotrwała odporność na temperaturę do 100°C, odporność na uszkodzenia spowodowane działaniem wilgoci, (niektórych) substancji chemicznych, środków zmiękczających czy promieni UV
- Subtelna „niewidoczność”: przezroczysta taśma idealna do gładkich powierzchni takich jak szkło, płytki, drewno czy tworzywa sztuczne różnego rodzaju
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: mocna, dwustronna taśma samoprzylepna do niezawodnego mocowania obiektów płaskich takich jak znaki, termometry i im podobne
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowanie

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- Taśmę przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni
- Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	folia PET	• wydłużenie przy zerwaniu	50 %
• kolor	przezroczysty	• odporność na rozciąganie	20 N/cm
• grubość całkowita	205 µm	• kolor paska zabezpieczającego	czerwony
• typ substancji klejącej	akryl o zwiększonej lepkości		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66965

tesa® PRO 66965 Mounting Transparent

Informacja Produkcie

Przylepność do

• stali (początkowa)	11.5 N/cm	• stali (po 14 dniach)	11.8 N/cm
• abs (początkowa)	10.3 N/cm	• abs (po 14 dniach)	12.0 N/cm
• aluminium (początkowa)	9.2 N/cm	• aluminium (po 14 dniach)	10.6 N/cm
• pc (początkowa)	12.6 N/cm	• pc (po 14 dniach)	14.0 N/cm
• pe (początkowa)	5.8 N/cm	• pe (po 14 dniach)	6.9 N/cm
• pet (początkowa)	9.2 N/cm	• pet (po 14 dniach)	9.5 N/cm
• pp (początkowa)	6.8 N/cm	• pp (po 14 dniach)	7.9 N/cm
• ps (początkowa)	10.6 N/cm	• ps (po 14 dniach)	12.0 N/cm
• pvc (początkowa)	8.7 N/cm	• pvc (po 14 dniach)	13.0 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	200 °C	• odporność na chemikalia	●●●
		• odporność na środki zmiękczające	●●●
• odporność termiczna długoterminowa	100 °C	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 23°c	●●●
• przyczepność początkowa	●●●	• statyczna odporność na ścinanie w temp. 40°c	●●●
• odporność na starzenie (uv)	●●●●		
• odporność na wilgoć	●●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66965