tesa® PRO 66792 Mounting Ultra Strong

Informacja Produkcie

Wytrzymała, dwustronna taśma montażowa – Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Ta najmocniejsza z taśm montażowych nadaje się do mocowania przedmiotów w sposób zarówno niezawodny, jak i trwały. Pasek taśmy tesa PRO Mounting Ultra Strong o długości 10 cm jest w stanie utrzymać ciężar do 10 kg, a także wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: Nadzwyczajnie mocna masa klejąca sprawdza się na powierzchni z płytek, wykończonego drewna i większości tworzyw sztucznych oraz idealnie nadaje się do mocowania znaków, profili i im podobnych.

Cechy

- Najlepsze rozwiązanie do mocowania ciężkich przedmiotów: pasek tej najmocniejszej dwustronnej taśmy tesa, o długości 10 cm utrzyma ciężar do 10 kg – łatwe mocowanie, natychmiastowe działanie
- Niezawodne mocowanie bez wiercenia dziur: dzięki taśmie tesa PRO Mounting Ultra Strong korzystanie ze śrub, wkrętów lub gwoździ to już historia – szybkie i łatwe mocowanie bez użycia narzędzi
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń: Idealnie sprawdza się na powierzchniach z płytek, drewna, kamienia i większości tworzyw sztucznych, a nawet wyrównuje niewielkie nierówności powierzchni mocowania – idealnie nadaje się do mocowania znaków, profili, elementów dekoracyjnych, skrytek na klucze i im podobnych
- Łatwość użycia: Taśmę montażową można ciąć, w zależności od potrzeb, na mniejsze lub większe kawałki, tak aby uzyskać paski samoprzylepne o optymalnych rozmiarach

Zastosowanie

Łatwość zastosowania:

- Aby taśma montażowa zyskała pełną przyczepność, przedmiot i powierzchnię mocowania oczyść z kurzu, brudu i tłuszczu
- Nie dotykaj wyeksponowanej powierzchni samoprzylepne, ponieważ może to mieć niekorzystny wpływ na siłę adhezji.
- Dwustronną taśmę montażową przyklej najpierw do bardziej chropowatej powierzchni
- Paski taśmy naklejaj pionowo na całej długości przedmiotu lub powierzchni mocowania.
- Taśmę montażową dociskaj mocno przez co najmniej pięć sekund.
- W celu usunięcia ostrożnie pociągnij taśmę w kierunku równoległym do ściany. Z uwagi na to, że taśmy montażowe są przeznaczone do trwałych zastosowań, na przedmiocie mocowania mogą pozostać ślady kleju. Do ich usunięcia użyj zmywacza tesa.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	pianka PE	• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny
• kolor	biały	• kolor paska zabezpieczającego	biały/czerwony logo
• grubość całkowita	1150 µm		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66792

tesa® PRO 66792 Mounting Ultra Strong

Informacja Produkcie

Przylepność do

• stali (początkowa)	15.0 N/cm	• pet (początkowa)	15.0 N/cm
• stali (strona zakryta, początkowa)	11.0 N/cm	• pet (strona zakryta, początkowa)	13.0 N/cm
• aluminium (początkowa)	15.0 N/cm	• pp (początkowa)	10.0 N/cm
• aluminium (strona zakryta, początkowa)	11.0 N/cm	• pp (strona zakryta, początkowa)	10.0 N/cm
• pc (początkowa)	11.0 N/cm	• ps (początkowa)	10.0 N/cm
• pc (strona zakryta, początkowa)	11.0 N/cm	• ps (strona zakryta, początkowa)	10.0 N/cm
• pe (początkowa)	10.0 N/cm	• pvc (początkowa)	15.0 N/cm
• pe (strona zakryta, początkowa)	10.0 N/cm	• pvc (strona zakryta, początkowa)	13.0 N/cm

Właściwości

• odporność termiczna krótkoterminowa	40 °C	• odporność na chemikalia	●●●
		• odporność na środki zmiękczające	●●●
• odporność termiczna długoterminowa	40 °C	• odporność na szok termiczny	●
		• usuwanie po 14 dniach (23°c)	●●
• przyczepność początkowa	●●●●	• usuwanie po 14 dniach (85°c, 95% r.h.)	●●
• odporność na starzenie (uv)	●●		
• odporność na wilgoć	●●●		

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=66792