Ochronniki przepięć, T1, T2, T3

Ogranicznik - ochronniki przepięć, to urządzenie zaprojektowane do **ochrony aparatury elektrycznej, przed przejściowymi przepięciami**, ograniczające czas trwania i częstotliwość prądu następczego.

WIĘCEJ NA:

OPX

lp	indeks	il. modułów	klasa	Up	In	Imax	Iimp	ean	pak.
1	OPX-1P-B	1	B [T1]	2,2kV	30kA	60kA	-	5900378958093	4/96
2	OPX-2P-B	2						5900378958116	2/48
3	OPX-4P-B	4						5900378967781	1/24
4	OPX-1P-C	1	C [T2]	1,5kV	20kA	40kA	-	5900378958093	4/96
5	OPX-2P-C	2						5900378958116	2/48
6	OPX-4P-C	4						5900378967781	1/24
7	OPX-1P-B+C	1	B+C [T1,T2]	1,5kV	30kA	60kA	6kA	5900378958093	4/96
8	OPX-2P-B+C	2						5900378958116	2/48
9	OPX-4P-B+C	4						5900378967781	1/24
10	OPX-1P-B+C+D	1	B+C+D [T1,T2,T3]	1,2kV	20kA	65kA	8kA	5900378958093	4/96
11	OPX-2P-B+C+D	2						5900378958116	2/48
12	OPX-4P-B+C+D	4						5900378967781	1/24

OPE

lp	indeks	il. modułów	klasa	Up	In	Imax	Iimp	ean	pak.
13	OPE-1P-B+C	1	B+C [T1,T2]	1,5kV	30kA	60kA	7kA	5900378958093	4/96
14	OPE-4P-B+C	4						5900378958116	1/24

OP

lp	indeks	il. modułów	klasa	Up	In	Imax	Iimp	ean	pak.
15	OP-12.5-4P-B+C	4	B+C [T1,T2]	2,0kV	40kA	80kA	12,5kA	5900378958093	1/24
16	OP-25-4P-B+C	4	B+C [T1,T2]	1,5kV	25kA	50kA	25kA	5900378958116	1/24

✓ Ograniczniki należy poddawać **okresowej kontroli** – co dwa lata ich użytkowania lub po każdym bezpośrednim wyładowaniu atmosferycznym.
✓ Ograniczniki przepięć wykorzystują **połączenie przewodów miedzianych: 6,0 ~ 25 mm². Instalacja na szynę DIN TH35.**

Ochronniki przepięć wyposażone są w wizualny wskaźnik działania:
zielony – ochrona,
czerwony – brak ochrony.

