CECHY I KORZYŚCI

- nośniki oznaczników dla przewodów o średnicach od 1,5 do 10 mm
- możliwość umieszczania w nośnikach różnorodnych wsuwek z naniesionymi długim opisami wykonanimi np.: na drukarce LETATWIN
- możliwe umieszczanie wsuwek z napisami po zamontowaniu przewodów



Do nośników pasuje profil DPP 2,5 PCV płaski do nadruku na drukarce LM-550A

DANE MECHANICZNE

Kolor	naturalny (przezroczysty)
Materiał	PCV
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +70



Typ	Indeks Ergom	A	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	W opakowaniu [szt.]
DMC-1.5/2.5-15 (200 SZT.)	E04ZP-03060500100	15	1,5÷2,5	200
DMC- 2/4 -15 (200 SZT.)	E04ZP-03060500200	15	2÷4	200
DMC- 4/7 -15 (100 SZT.)	E04ZP-03060500300	15	4÷7	100
DMC- 6/10 -15 (100 SZT.)	E04ZP-03060500400	15	6÷10	100
DMC-1,5/2,5-30 (100 SZT.)	E04ZP-03060500500	30	1,5÷2,5	100
DMC- 2/4 -30 (100 SZT.)	E04ZP-03060500600	30	2÷4	100
DMC- 4/7 -30 (50 SZT.)	E04ZP-03060500700	30	4÷7	50
DMC- 6/10 -30 (50 SZT.)	E04ZP-03060500800	30	6÷10	50

Data publikacji: 2/7/2019

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.