

SPA090N

SPD Moduł T1+T2 MOV 1P N-PE do SP9x1 Iimp=12,5 kA In=12,5kA Up≤1,2kV

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja	
Liczba modułów	1
Elementy sterujące i wskaźniki	
Sygnalizator optyczny	tak
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	240 / 415 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Nominal discharge current (In) 8/20µs, IEC 61643)L-N(PEN)/ N-PE	12.5 kA
Napięcie	
Maksymalne napięcie trwałej pracy Uc	335 V
Napięciowy poziom ochrony Up	1.7 kV
Stopień ochrony Up L-PE / N-PE IEC61643-11	1.7 kV
Voltage level Up L-N/PEN IEC61643-11	1.2 kV
Stopień ochrony Up N-PE zgodnie z IEC61643-11	1.7 kV
Prąd	
Bezpiecznik	160 A
Max discharge (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Wymiary	
Głębokość produktu	77.5 mm
Wysokość produktu	47 mm
Szerokość produktu	17.7 mm
Norma	
Dopuszczenia / atesty	KEMA
Badania zgodnie z PN-EN 61643-11	T1+T2
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-40…80 °C