Opalarka 1 600 W, 300 / 500 l/min, 350 / 500 °C

HG5030K

1 600 W • 300 / 500 l/min • 350 / 500 °C



Opalarka z dwustopniową regulacją temperatury strumienia i przepływu powietrza

Prosta 1 600 W opalarka do wymagających i zarazem szerokiej gamy zastosowań takich jak: suszenia, rozmrażania, usuwania starego lakieru, nakładania oklein krawędziowych, obkurczania osłon termokurczliwych, usuwania farby, usuwania naklejek i różnych powłok itd. Posiada 2-stopniową regulację temperatury i przepływu powietrza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. moc znamionowa	1600 W
Maks. przepływ powietrza	300 / 500 L/min
Temperatura	350 - 500 °
Termiczny wyłącznik bezpieczeństwa	✓
Waga bez kabla (EPTA)	0,56 kg
Wymiary (D x S x W)	233 x 80 x 208 mm
Przewód zasilający	2,0 m

EAN 0088381857321

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

PR00000028
Dysza ochronna do szkła, 45 mm



PR00000029
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

PR00000029
Dysza szerokorowkowa, 50 mm



PR00000030
Dysza reflektorowa, 40 mm



PR00000031
Dysza redukcyjna, 20 mm



PR00000032
Dysza do zgrzewania na zakładkę, 24



PR00000033
Dysza reflektorowa, 5 mm



PR00000034
Dysza spawalnicza, 65 mm



PR00000035
Rolka dociskowa



PR00000036
Pręty spawalnicze, ABS, 5 x 230 mm,

PR00000037
Pręt spawalniczy, HDPE, 10 szt.

PR00000038
Pręt spawalniczy, PP, 10 szt.

PR00000039
Dysza do szybkiego spawania



PR00000041
Zestaw skrobaków



PR00000042
Skrobak kątowy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF