Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka LXT® 18V

DDF482Z

18V • 62 Nm • 1 900 obr./min

Mocna wiertarko-wkrętarka do uniwersalnego zastosowania

Wydajne 2-biegowe narzędzie do wkręcania i wiercenia do użytku profesjonalnego. Maksymalny moment obrotowy 62 / 36 Nm. Wszechstronne narzędzie dla monterów, konstruktorów i personelu konserwacyjnego. 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
Osłona akumulatora	✓
Częst. skoków na biegu jałowym	0 - 600 / 1900 min^{-1}
Maks. moment obrotowy twardy/ miękki	62 / 36 Nm
Ustawienie momentu obrotowego sprzęgła	21
Maks. średnica wiercenia w drewnie	38 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, wiercenie	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Waga maszyny z akumulatorem (EPTA)	1,5 - 1,8 kg

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy

EAN 0088381699013

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



OPCJONALNY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



784637-8
Końcówka wkrętakowa, PH2 – S6, 45



D-72833
Zestaw wierteł do metalu HSS-TiN, 2



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy