tesa® PRO 74613

Informacja Produkcie



Profesjonalna taśma naprawcza - wszechstronny pomocnik o długotrwałej sile wiązania

Cechy

- Doskonałe wsparcie we wszystkich naprawach i mocowaniach: Taśma tesa® PRO Duct Tape jest szybka w aplikacji i łatwa do ręcznego oderwania, może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. * Taśma tesa® PRO Duct Tape jest wodoodporna i działa nawet na lekko chropowatych powierzchniach. Bez względu na zastosowanie, taśma ta sprosta potrzebom każdego fachowca. * Dzięki swojej konstrukcji taśmę tesa® PRO Duct Tape można łatwo odwinąć i dopasować do każdej aplikacji, zapewniając pewne uszczelnienie. * Ta taśma ogólnego przeznaczenia może być używana do różnych zastosowań, takich jak naprawa, znakowanie, mocowanie, uszczelnianie i pakowanie.

Opis produktu

Nowa taśma tesa® PRO Duct Tape 74613 pomoże Ci sprostać oczekiwaniom swoich klientów. Dzięki niezawodnej sile wiązania i łatwej aplikacji naprawa będzie szybka, czysta i trwała. Bez względu na to, czy potrzebujesz przymocować kable podczas malowania, czy uszczelnić pękniętą rurę, nasza taśma tesa® PRO Duct Tape nadaje się do większości powierzchni. Taśma naprawcza Duct jest opracowana na bazie kauczuku syntetycznego z tkaniną PET. To idealny dodatek do Twojej skrzynki narzędziowej. Łatwy do oderwania i zawsze gotowa do pracy!
Wyniki tłumaczenia

Zastosowania

- Ta taśma Duct działa najlepiej na czystych i gładkich powierzchniach
- Zaaplikuj taśmę i mocno dociśnij do powierzchni

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

• grubość całkowita	175 µm	• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny
• Materiał nośnika	folia PE z włóknem PET		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=74613

tesa® PRO 74613

Informacja Produkcie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- wydłużenie przy zerwaniu 14 %
- średnica rdzenia 3
- odporność na chemikalia średnia
- odporność na słoną wodę średnia
- Przezroczystość nie
- usuwanie bez pozostawiania śladów nie
- Możliwość pisania nie
- Wodoodporność tak
- Bez rozpuszczalników tak
- Odporność na rozdarcie tak
- możliwość zadrukowania nie
- Rozciągliwość 14 %
- nakładanie ręczne tak
- niska siła odwijania średnia
- odporność na rozciąganie 40 N/cm
- nakładanie automatyczne tak
- Hand tearability dobra
- Siła klejenia Wysoka przyczepność
- Odporność na oleje i smary nie
- odporność termiczna średnia
- łatwo usuwalna nie
- odporność na ścieranie dobra
- odporność na starzenie (uv) średnia
- odporność na wilgoć średnia
- wodoodporność niska

Siła przyczepności

- stali 7 N/cm

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=74613