tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape

Informacja Produkcie

Profesjonalna taśma naprawcza tesa® typu duct, przezroczysta

Dzięki odporności na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych oraz na starzenie, przezroczysta taśma materiałowa tesa® 4668 jest przeznaczona przede wszystkim do wszechstronnych zastosowań zewnętrznych. Dzięki swojej sile łączenia, a także odporności na ścieranie i na działanie substancji chemicznych, ta mocna taśma naprawcza zachwyci nawet najbardziej wymagającego profesjonalistę. Często stosowana w branży budowlanej.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do naprawy materiałów z tworzyw sztucznych
- Do łączenia folii LDPE w budownictwie
- Do uszczelnień worków plastikowych
- Przezroczysta folia do „niezauważalnych” napraw

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	folia PE	• odporność na rozciąganie	20 N/cm
• grubość całkowita	140 µm	• kolor paska zabezpieczającego	przezroczysty
• typ substancji klejącej	akryl	• odporność termiczna krótkoterminowa	95 °C
• wydłużenie przy zerwaniu	500 %	• odporność na promienie uv	24 tygodnie

Przylepność do

• stali	3.4 N/cm

Właściwości

• można urwać ręką	●●	• odporność na środki zmiękczające	●●
• łatwo usuwalna	tak	• odporność na promienie uv	●●●●
• łatwo się na niej pisze	nie	• wodoodporność	●●●●
• certyfikat wg	żaden	• fluoroscencyjny	nie
• odporność na ścieranie	●●●	• nadaje się do nierówności	●●●●
• odporność na starzenie (uv)	●●●●	• matowienie	●●●
• odporność na wilgoć	●●●	• usuwanie po 14 dniach (23°c)	●●●
• odporność na słoną wodę	●●	• usuwanie po 14 dniach (85°c, 95% r.h.)	●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04668

tesa® Professional 4668 Transparent PE Tape

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04668