Informacja Produkcie

tesa® Haczyk samoprzylepny 1 kg, przezroczyste i szkło

BNR

Przezroczyste haczyki samoprzylepne, udźwig 1 kg/haczyk. Niewidoczne mocowanie dekoracji i średniej wagi przedmiotów na przezroczystych i litych powierzchniach.

Cechy

- Do przezroczystych i litych powierzchni wewnętrznych
- Do montażu średnio ciężkich przedmiotów do 1 kg na haczyk
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórnego użytku z nowym plastrem
- O ograniczonej odporności na promieniowanie UV

Właściwości Produktu

rodzaj taśmy	dwustronny
przejrzystość	tak
odporność na promieniowanie uv	tak
wodoodporność	nie
szczelność przed wilgocią	nie
odporny na oleje i tłuszcze	nie
odporny na działanie ozonu	tak
odporność na chemikalia	Nie
bez rozpuszczalników	tak
odpowiednie powierzchnie	Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal
wielokrotnego użytku	tak
wodoodporność	nie
kształt	Prostokątny
wielokrotnego użytku z paskiem	sms-transparent-strip-large-1kg
wymagane baterie	nie
zawiera baterie	nie

Dane Techniczne

temperatura aplikacji	min. 15° C
obszar zastosowania	wewnątrz
tworzywo	PS (polistyren)
usuwanie bez pozostawiania śladów	tak
typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny
odporność na temp. od	5 °C
odporność na temp. do	35 °C
bez silikonów	tak
materiał niebezpieczny	nie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN

Informacja Produkcie

tesa® Haczyk samoprzylepny 1 kg, przezroczyste i szkło

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN