Informacja Produkcie

tesa® Gwóźdź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal

BNR

Gwóźdź samoprzylepny do montażu przedmiotów o masie do 3 kg. Idealny do montażu przyrządów kuchennych i dekoracji na gładkich powierzchniach (płytkach, metalu).

Cechy

- Do litych i gładkich powierzchni (np. płytek ceramicznych w pomieszczeniach)
- Do przytwierdzania przedmiotów o masie do 3 kg na jeden gwóźdź lub 6 kg na dwa gwoździe
- Usuwanie bez śladu
- Do powtórnego zastosowania z nowym plastrem

Właściwości Produktu

- rodzaj taśmy: dwustronny
- przejrzystość: nie
- odporność na promieniowanie uv: nie
- wodoodporność: nie
- szczelność przed wilgocią: nie
- odporny na oleje i tłuszcze: nie
- odporny na działanie ozonu: nie
- odporność na chemikalia: Nie
- bez rozpuszczalników: tak
- odpowiednie powierzchnie: Gładkie drewno, Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe, Stal
- wielokrotnego użytku: tak
- wodoodporność: nie
- wielokrotnego użytku z paskiem: sms-refill-nail-tiles-3kg
- wymagane baterie: nie
- zawiera baterie: nie

Dane Techniczne

- temperatura aplikacji: min. 15° C
- obszar zastosowania: wewnątrz
- tworzywo: PS (polistyren)
- usuwanie bez pozostawiania śladów: tak
- typ substancji klejącej: kauczuk sztuczny
- odporność na temp. od: 5 °C
- odporność na temp. do: 35 °C
- bez silikonów: tak
- materiał niebezpieczny: nie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN

Informacja Produkcie

tesa® Gwódź samoprzylepny 3 kg, płytki i metal

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN