Informacja Produkcie

tesa® Taśma montażowa, przezroczyste i szkło

BNR

Taśma montażowa do powierzchni przezroczystych i szklanych, udźwig do 20 kg/m. Niemal niewidoczne mocowanie na przezroczystych i litych powierzchniach.

Cechy

- Do montowania na przezroczystych i litych powierzchniach we wnętrzach
- O udźwigu do 20 kg/m *
- Do trwałych zastosowań montażowych
- Niemal niewidoczna

*Dla optymalnych rezultatów, ciężar mocowanego przedmiotu nie powinien przekroczyć 6 kg

Właściwości Produktu

- przejrzystość: tak
- odporność na promieniowanie uv: tak
- wodoodporność: nie
- szczelność przed wilgocią: nie
- odporny na oleje i tłuszcze: nie
- odporny na działanie ozonu: tak
- odporność na chemikalia: Nie
- bez rozpuszczalników: tak
- odpowiednie powierzchnie: Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, Szkło akrylowe
- wielokrotnego użytku: nie
- wodoodporność: nie
- wymagane baterie: nie
- zawiera baterie: nie

Dane Techniczne

- temperatura aplikacji: min. 10° C
- obszar zastosowania: wewnątrz
- usuwanie bez pozostawiania śladów: nie
- typ substancji klejącej: kauczuk sztuczny
- grubość całkowita: 500 µm
- odporny na starzenie: tak
- odporność na temp. od: 10 °C
- odporność na temp. do: 40 °C
- materiał niebezpieczny: nie

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN

Informacja Produkcie

tesa® Taśma montażowa, przezroczyste i szkło

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN