Informacja Produkcie

tesa® Taśma montażowa, płytki i metal

BNR

Taśma montażowa do płytek i metalu o udźwigu do 100 kg/m. Najmocniejszy, szybki montaż na gładkich i litych powierzchniach takich jak płytki.

Cechy

* Do mocowania na gładkich i litych powierzchniach, np. na płytkach, we wnętrzach
* Udźwig do 100 kg/m*
* Do trwałych zastosowań montażowych
*Dla uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się, aby ciężar mocowanego przedmiotu nie przekraczał 6 kg

Właściwości Produktu

• przejrzystość	nie	• bez rozpuszczalników	tak
• odporność na promieniowanie uv	nie	• odpowiednie powierzchnie	Płytki ceramiczne, Większość tworzyw sztucznych, Szkło, metaliczny, Stal
• wodoodporność	nie		
• szczelność przed wilgocią	nie		
• odporny na oleje i tłuszcze	nie	• wielokrotnego użytku	nie
		• wodoodporność	nie
• odporny na działanie ozonu	nie	• wymagane baterie	nie
		• zawiera baterie	nie

Dane Techniczne

• temperatura aplikacji	min. 10° C	• grubość całkowita	1100 µm
• obszar zastosowania	wewnątrz	• odporny na starzenie	tak
• usuwanie bez pozostawiania śladów	nie	• odporność na temp. od	10 °C
		• odporność na temp. do	40 °C
• typ substancji klejącej	kauczuk sztuczny	• materiał niebezpieczny	nie
• materiał nośnika	pianka PE		

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN

Informacja Produkcie

tesa® Taśma montażowa, płytki i metal

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=NaN