tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Informacja Produkcie

Standardowa taśma tkaninowa powlekana polietylenem

Standardowa taśma tkaninowa tesa® 4688 posiada nośnik powleczony polietylenem i masę klejącą z kauczuku naturalnego. Kombinacja ta gwarantuje łatwość użytkowania – taśma łatwo się odwija i można ją urywać ręcznie. Taśma naprawcza jest mocna, ale także wystarczająco elastyczna, aby stanowić niezawodne wsparcie przy realizacji prac. Taśma nadaje się do wielu różnych zastosowań i cechuje ją bardzo duża przyczepność nawet do chropowatych powierzchni. Ta odporna na działanie wody i na starzenie taśma materiałowa jest dostępna w następujących siedmiu kolorach: czarny, biały, niebieski, żółty, czerwony, srebrno-matowy i zielony.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Do łączenia folii budowlanych
- Do porządkowania kabli
- Do naprawiania, pakowania, zabezpieczania i znakowania

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Dane techniczne

• materiał nośnika	tkanina z ekstrudowanego polietylenu	• odporność na rozciąganie	52 N/cm
		• odporność termiczna krótkoterminowa	110 °C
• grubość całkowita	260 µm	• odporność termiczna (30 min)	110 °C
• typ substancji klejącej	kauczuk naturalny	• siatka	55 gęstość splotu na cal kwadratowy
• wydłużenie przy zerwaniu	9 %		

Przylepność do

• stali	3.4 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04688

tesa® Professional 4688 Cloth Tape 55 Mesh

Informacja Produkcie

Właściwości

- można urwać ręką ●●●
- proste brzegi po oderwaniu ●●●
- certyfikat wg TLV9027/01 do zastosowań w elektrowniach atomowych
- nadaje się do delikatnych powierzchni ●
- nadaje się do szorstkich powierzchni ●●●
- przyczepność początkowa ●●●
- odporność na ścieranie ●●●
- odporność na starzenie (uv) ●●●
- odporność na wilgoć ●●●
- odporność na promienie uv ●●●
- wodoodporność ●●●
- fluoroscencyjny nie
- nadaje się do nierówności ●●●

Ocena dla istotnych właściwości produktów: ●●●● bardzo dobra ●●● dobra ●● średnia ● niska

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=04688