Informacja O Produkcie

tesapack® Taśma pakowa Strong

BNR 5042, 5044, 57165, 57166, 57167, 57168, 57195, 57395, 57424, 57799, 58165, 58166, 58180, 58182, 58195, 58196, 58211, 58212

Odporna na promienie UV taśma tesapack® strong z tworzyw sztucznych, wyróżnia się cichym odwijaniem i mocną przyczepnością zapewniającą bezpieczne pakowanie.

Cechy

- Mocny nośnik PP
- Niezawierająca rozpuszczalników substancja klejąca o wysokiej odporności na działanie promieni UV
- Dobra trwałość zaklejania dzięki substancji klejącej o wysokiej odporności na urywanie
- Równe i ciche odwijanie
- Do użytku ze wszystkimi dyspenserami ręcznymi tesa®

Właściwości Produktu

- Pole aplikacji: Dom, Biuro
- Przezroczystość: wysoka przezroczystość
- Odporność na rozdarcie: tak
- Możliwość pisania: nie
- Można urwać ręką: nie
- Ciche odwijanie: tak
- Serwis części zamiennych: nie
- Odporność na wilgoć: nie
- Bez rozpuszczalników: tak
- Odpowiednie powierzchnie: Karton
- Wielokrotnego użytku: nie
- Wielokrotne napełnianie: nie
- Wymagane baterie: nie
- Baterie w zestawie: nie

Dane Techniczne

- Materiał: PP (polipropylen)
- Usuwanie bez śladu: nie
- Siła klejenia: Wysoka przyczepność
- Typ substancji klejącej: akryl na bazie wody
- Materiał nośnika: BOPP
- Odporność na rozciąganie: 35 N/cm
- Grubość całkowita: 45 µm
- Odporność na starzenie: tak
- Rozciągliwość: 140 %
- Maksymalna szerokość rolki: 50 mm
- Maksymalna długość rolki: 66 m

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=05042

Informacja O Produkcie

tesapack® Taśma pakowa Strong

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj
http://l.tesa.com/?ip=05042