KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
URBAN LITE XL 150W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek



Obszary zastosowań

- Ulice
- Parkingi, place miejskie, parki

Zalety produktu

- Lekka konstrukcja
- Wąski profil
- 3-letnia gwarancja

Cechy produktu

- Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań
- Montaż boczny do słupów o średnicy 48...60 mm
- Wbudowany sterownik 220...240 V_{AC}

© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc znamionowa	150,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	660 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A	19
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne


Strumień świetlny	16200 lm
Skuteczność świetlna	108 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdcm
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Kąt rozsyłu światła	140 ° x 95 °



WYMIARY I WAGA

Długość	550.00 mm
Szerokość	200,00 mm
Wysokość	53,00 mm
Masa produktu	1540,00 g
Długość przewodów	400 mm

© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+35 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Side entry
Miejsce montażu	Słupek
Application environment	Outdoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
With light source	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	35000 h
Liczba cykli włączeniowych	20000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / REACH / RoHS
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

	MATERIAŁY DO POBRANIA
PDF	User instruction URBAN LIGHTING

© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075678293	Składane pudełko 1	215 mm x 48 mm x 575 mm	1865.00 g	5.94 dm^3
4058075678309	Karton wysylkowy 5	585 mm x 225 mm x 250 mm	9995.00 g	32.91 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2022, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.