

FP51TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 800x300x205

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
Funkcje	
Cover with overpressure release	No
Konfiguracja	
Liczba modułów	60
Kompatybilność	
Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	No
Prąd	
Prąd znamionowy In	250 A
Wymiary	
Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	205 mm
Wysokość produktu	800 mm
Szerokość produktu	300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	Uchwyt T
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	No
Materiał	
Waga miedzi w produkcie	0.109 kg
Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	No
Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	1
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	2

Możliwość rozszerzenia	Yes
Norma	
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-