


20302035



R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., czarny

Specyfikacja techniczna

Funkcje	
Załączanie	z włącznikiem/wyłącznikiem i diodą LED sygnalizującą załączenie
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Prąd	
Obciążenie indukcyjne przy cos φ = 0,6	maks. 4 A
Prąd znamionowy	10 A
Prąd znamionowy „ogrzewanie” przy cos φ = 0,6	4 A
Prąd znamionowy „ogrzewanie”	10 A
Wymiary	
Głębokość montażu	24.5 mm
Pomiary	
Zakres temperatury	5 / 30 °C
Materiał	
Kolor linii dekoracyjnej	czarny
Kolor	czarny
Materiał	Tworzywo / metal
Instalacja / Montaż	
Montaż	bez łapek rozporowych
Podłączenie	
Rodzaj przyłącza	z zaciskami śrubowymi
Połączenie	z odrębnym przyłączem do trybu nocnego
Wyposażenie	
Nocne obniżenie temperatury	≈ 4 K
Różnica temperatur powodująca przełączenie	≈ 0.5 K
Regulacja	pokrętło regulacyjne z ograniczonym zakresem temperatury
Napędy zaworów grzejnikowych	np. do napędów zaworów zamkniętych w stanie bezprądowym
Elementy centralne	z elementem centralnym Ø 58 mm
Zastosowanie	
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z klawiszem
Bezpieczeństwo	

Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura	
Temperatura	5…30 °C
Oznaczenie	
Zastosowanie	regulacja OWK
Główna linia projektowa	SERIE 1930/R.CLASSIC
Wtórna linia projektowa	Serie 1930 Serie R.classic