XL³ S 160 rozdzielnica wnękowa 5x36M

ref. 337235



Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna:
XL³ S 160 – rozdzielnice metalowe, wyposażone:
- Wyposażone we wsporniki TH 35 (w odstępach 150 mm) i osłony czołowe na pełną wysokość: 1-częściowe (od 2 do 5 rzędów) lub 2-częściowe (od 6 do 8 rzędów).
- Drzwi i listy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie.
- Przystosowane do montażu DPX³ 160 i aparatów modułowych.
- Umożliwiają tworzenie certyfikowanych zestawów zgodnie z IEC/EN 61439-2 i -3.
- IP 40 z drzwiami.
- IP 30 bez drzwi.
- Płyty górna i dolna z osłabieniami, możliwość wyposażenia w dławiki kablowe.
- Możliwość montażu kanałów grzebieniowych Lina 25.

Parametry produktu

Parametry produktu:
:
Rozdzielnice metalowe:
Wyposażone:
:
- Dostarczane z uchwytami mocującymi
- Osłony czołowe: RAL 9003
- Ilość rzędów: 5

- Ilość modułów: 180
- Wymiary:
wysokość: 962 mm:
szerokość: 883 mm:
głębokość: 138 mm:
 :
UWAGA: Drzwi i listy przyłączeniowe należy zamawiać oddzielnie: