TRA32

TELESKOPOWY TRÓJNÓG ALUMINIOWY, REGULOWANY OD 1,74 DO 3,02 M + 3 CENTRALNE PIERŚCIENIE KOTWICZĄCE + 2 PŁYTKI DO WYCIĄGARKI I URZĄDZENIA PROTECTOR ELEVATOR + 3 STOPNIE

Ref. TRA32_



Opis produktu

Trójnóg teleskopowy z aluminium. Regulowana wysokość 1,74 m do 3,02 m. Maksymalny rozstaw na podłożu 2,62 m. 3 centralne pierścienie kotwiczące, 2 pierścienie kotwiczące na nogach. Wyposażony w podkładki adaptacyjne TRA101 i TRA102 oraz 3 stopnie TRA103.

Aluminium.

KOLOR
Aluminizowany

ROZMIAR
Regulowany

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Obrotowa stalowa stopka	Dostosowany do wszystkich rodzajów powierzchni
3 punkty kotwiczenia	Możliwość opuszczenia się na linie
Certyfikowany dla 3 osób	Możliwość używania przez 3 osoby

Certyfikaty - Normy

CE

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia kotwiczące
RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób jednocześnie.
3: Maksymalna liczba osób

EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy, znakowania i opakowania.

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TRA32	3295249194178	Aluminizowany	Regulowany	1	-