

500 14


503 98


50040


506 71


503 90

Pak.	Nr ref.	**Przedłużacze pionowe „wieża”**
		Przedłużacze pionowe składające się z podstawy oraz korpusu obracanego wzdłuż pionowej osi (180˚). Możliwość montażu podstawy do podłoża (np. blatu biurka). Wyposażenie (korpus): – 4 gniazda 2P+Z (górne gniazdo odsunięte w celu łatwego podłączenia np. zasilacza); 16 A / 230 V – 3500 W – podświetlany wyłącznik – ogranicznik przepięć z sygnalizacją (brak podświetlenia = brak ochrony – należy wymienić przedłużacz) U_c = 250 V, U_{oc} = 4 kV, U_p = 1 kV Wyposażenie podstawy zależne od modelu – patrz niżej. Wymiary (mm): wysokość 328, podstawa 192x163 250 V~, 16 A – maks. 3500 W. IP20, IK04
		Wyposażenie podstawy
1	500 14	– 2 gniazda USB (ładowarka) + 1 wtyczka mikroUSB (ładowarka – stacja dokująca): 5 V – 2400 mA (łącznie) – przewód 2 m (3 x 1 mm²) ◑ Kolor: biało-szary
		Wyposażenie podstawy
1	503 94	– 2 gniazda USB (ładowarka) + 1 wtyczka mikroUSB (ładowarka – stacja dokująca): 5 V – 2400 mA (łącznie) – przewód 2 m (3 x 1 mm²) ● Kolor: czarny
		Wyposażenie podstawy
1	503 97	– Repeater / punkt dostępu Wi-Fi (technologia Wi-Fi 2,4 GHz – IEE 802.11 b/gin) – Wejście RJ45 do podłączenia internetu i stworzenia punktu dostępu – 2 gniazda USB (ładowarka) + 1 wtyczka mikroUSB (ładowarka – stacja dokująca): 5 V – 2400 mA (łącznie) – Przewód 2 m (3x1 mm²) ◐ Kolor: czarny-aluminium
		Wyposażenie podstawy
1	503 98	– 2 gniazda USB (ładowarka): 5 V – 2400 mA (łącznie) – ładowarka indukcyjna technologia QI: 1000 mA z diodą sygnalizacji właściwej pozycji urządzenia i stanu ładowania – przewód 2 m (3 x 1,5 mm²) ◐ Kolor: czarny-aluminium

Pak.	Nr ref.	**Przedłużacz z repeaterem/punkt dostępu Wi-Fi**
5	503 96	Wyposażony w technologię Wi-Fi 2,4 GHz – IEE 802.11 b/g/n i wejście RJ45 do podłączenia internetu i stworzenia punktu dostępu. Wyposażony w ogranicznik przepięć z sygnalizacją działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy wymienić przedłużacz). Ue = 250 V, Uoc = 4 kV, Up = 1 kV Korpus z 4 gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Jedno gniazdo oddalone od pozostałych, umożliwia wygodne przyłączenie np. zasilaczy, ładowarek. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. Otwory w podstawie umożliwiają montaż do podłoża. Dostarczany z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Przewód o długości 1,5 m (3 x 1,5 mm²). 250 V~, 16 A, maks. 3500. IP20, IK04. ◐ Kolor: czarny-aluminium
		Przedłużacze z ładowarką USB
		Wyposażone w 2 gniazda USB 5 V – 2400 mA (łącznie). Gniazda z przesłonami otworów wtykowych o trwałości 10000 manewrów (przyłączenie + odłączenie). Korpus z gniazdami obracający się na podstawie wzdłuż osi. Wyłącznik ze świetlnym wskaźnikiem napięcia. 1 gniazdo (w wersji z 4 gniazdami) lub 2 gniazda (w wersji z 6 gniazdami) są oddalone od pozostałych, umożliwiając wygodne przyłączenie np. zasilaczy, ładowarek. Dostarczane z opaską na rzep dla wygodnego spięcia przewodów. Otwory w podstawie umożliwiające montaż do podłoża. Przewód o długości 1,5 m (3 x 1,5 mm²). 250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04.
		4 x 2P+Z + 2 USB
5	503 90	◑ Kolor: biało-szary
5	503 91	● Kolor: czarny
		6 x 2P+Z + 2 USB
5	503 92	◑ Kolor: biało-szary
5	503 93	● Kolor: czarny
		Gniazda chronione
		Wyposażone we wtyczkę 2P+Z oraz frontowe gniazdo wyjściowe 2P+Z. 250 V~, 16 A – maks. 3500 W. IP20, IK04. Wyposażone w ogranicznik przepięć z sygnalizacją działania (brak podświetlenia = brak ochrony – należy wymienić produkt). Wymiary (mm): wysokość 86, szerokość 87, głębokość 63 (bez bolców wtyczki). ◑ Kolor: biało-ciemnoszary
		Z ładowarką 2xUSB
8	506 71	Posiada 2 gniazda USB z boku (5 V – 1000 mA łącznie). Dostarczane z 1 zwijanym przewodem USB-mikroUSB o długości 1 m. Specjalna półeczka z warstwą antypoślizgową do umieszczenia urządzenia mobilnego (np. smartfona).
		Z gniazdami RJ45
8	506 70	Posiada 2 gniazda RJ45 z boku (1 wejście i 1 wyjście). Dostarczane z 1 przewodem RJ11-RJ11 o długości 1,5 m. Zapewnia ochronę podłączonej linii telefonicznej. Gniazda współpracują z wtyczkami RJ45 i RJ11 (kompatybilne z ADSL).

Nowe produkty oznaczone są czerwonym numerem referencyjnym