Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna, gniazdo komputerowe 2x RJ45 kat.5e UTP, satyna

SDN4400168

Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Gniazdo komputerowe
Delivery form	Bez ramki
Connector shielding type	UTP
Data connector type	RJ45
Cover plate color	Tytan

Parametry uzupełniające

Kategoria sieci komunikacyjnej	5e
Liczba gniazd	2
Wire structure	Sztywny
Kind of terminals	IDC
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Installation	Podtynkowy
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51…80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Masa produktu	0,05796 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	683,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,827 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy