

FP15SN2

univers Obudowa naścienna IP44/II 1700x1300x205

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
Funkcje	
Cover with overpressure release	Nie
Konfiguracja	
Liczba modułów	660
Kompatybilność	
Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
Prąd	
Prąd znamionowy In	400 A
Wymiary	
Głębokość montażu	205 mm
Głębokość produktu	205 mm
Głębokość wewnętrzna	143 mm
Wysokość produktu	1700 mm
Szerokość produktu	1300 mm
Szerokość w jednostkach podziału	60
Grubość materiału ścianki bocznej	1 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Grubość materiału pokrywy	1 mm
Rodzaj zamka	Uchwyt T
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie
Materiał	
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	malowane proszkowo
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	11
Liczba pól / sekcji	5
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	10
Możliwość rozszerzenia	Tak
Norma	

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Otrzymanie funkcji	-