

FR26H1

univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1550x1850x400 + cokół 100mm

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Montaż	Montaż uziemienia
Funkcje	
Zabezpieczenie przed przepięciem	Nie
Cover with overpressure release	Nie
Konfiguracja	
Liczba modułów	864
Kompatybilność	
Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej	Nie
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe	690 V
Prąd	
Prąd znamionowy In	800 A
Wymiary	
Głębokość produktu	400 mm
Głębokość wewnętrzna	400 mm
Wysokość produktu	1950 mm
Szerokość produktu	1550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	24
Grubość materiału ścianki bocznej	1.5 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni	
Grubość materiału pokrywy	1.5 mm
Rodzaj zamka	obrotowa dźwignia wkładki półcylindrycznej
Liczba zamków	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie
Materiał	
Kolor	jasnoszary
Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo
Instalacja / Montaż	
Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
Wyposażenie	
Liczba rzędów pod aparaty	12
Liczba pól / sekcji	6

Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzowe	12
Możliwość rozszerzenia	Tak
Norma	
Dopuszczenia / atesty	EN 61439-1/-2
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
Bezpieczeństwo	
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP55
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Bezhalogenowy	Nie
Otrzymanie funkcji	-