Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica Plus, ramka 1-krotna IP44, terra manganowa

MGU61.002.824

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	1 zespół
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Bez pazurów
Odcień kolory	Szampan

Parametry uzupełniające

Osprzęt dostarczany w dostawie	Ramka mocująca
Materiał	ASA + PC: pokrywa ramki
Normy	EN 60669-1
Szerokość	80 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	0,052 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP44
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Mydło w płynie Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien Alkohol Benzyna Olej napędowy Wybielacz

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	53,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,579 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	33,264 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy