Pushing Performance
Since 1945

D-Sub, MA AWG 20-24 crimp cont



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 67 000 8576
Specyfikacje	D-Sub, MA AWG 20-24 crimp cont
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09670008576

Identyfikacja

Kategoria	Kontakty
Seria	D-Sub
Identyfikacja	Standard
Typ kontaktu	Kontakt zaciskany

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Proces produkcyjny	Kontakty toczone

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu	0.25 ... 0.52 mm²
Przekrój przewodu	AWG 24 ... AWG 20
Rezystancja styku	≤10 mΩ
Długość odizolowania	4 mm
Klasa właściwości	1 zgodnie z CECC 75301-802

Właściwości materiału

Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Metal szlachetny na Ni
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	100
Waga netto	0.1 g
Kraj pochodzenia	Szwajcaria
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990

Należy odnosić się do dokumentacji użytkownika aby uzyskać pełne oraz aktualne dane. Równocześnie należy odnotować że użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie funkcjonalności, zgodności z wymaganym prawem oraz dyrektywami jak również za zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem elektrycznym dla konkretnej aplikacji.
HARTING Electronics GmbH | Marienwerderstraße 3 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97200 | electronics@HARTING.com | www.HARTING.com