Pushing Performance
Since 1945

Han 6B-HBM-Rear Fit-SL



Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 30 006 0391
Specyfikacje	Han 6B-HBM-Rear Fit-SL
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300060391

Identyfikacja

Kategoria	Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd	Han® B
Typ obudowy gniazda/wtyczki	Obudowy gniazd do montażu przelotowego
Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd	Montaż tylny
Typ	Niska konstrukcja

Wersja

Rozmiar	6 B
Typ blokowania	Rygiel pojedynczy
Han-Easy Lock®	Tak
Zakres zastosowań	Standardowe obudowy wtyczek/gniazd dla złączy przemysłowych
Zawartość opakowania	Ramka montażowa jest zawarta w dostawie

Charakterystyka techniczna

Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529	IP66
Klasyfikacja typu zgodnie z UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Właściwości materiału

Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)	Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)	Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)	RAL 7037 (szary)

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (uszczelki)	NBR
Materiał (blokady)	Poliwęglan (PC) Stal nierdzewna
Kolor (blokowanie)	RAL 7037 (szary)
Materiał (akcesoria)	Poliamid (PA) Stal nierdzewna
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 (klamry zatrzaskowe)	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Tak

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	119 g
Kraj pochodzenia	Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140164345

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com