Szlifierka kątowa LXT® 125 mm 18V

DGA513ZJ

18V • 125 mm • 3000 – 8500 obr./ min

Wydajne narzędzie z silnikiem bezszczotkowym i regulacją prędkości obrotowej do cięcia i szlifowania

Lekka i poręczna szlifierka kątowa z silnikiem bezszczotkowym oraz tarczą o średnicy 125 mm, do użytku profesjonalnego. Posiada automatyczną kontrolę prędkości i momentu obrotowego w zależności od rodzaju wykonywanej pracy (ADT), regulację prędkości obrotowej za pomocą pokrętła nastawczego, hamulec elektryczny, ochronę przed przeciążeniem oraz antywibracyjny uchwyt boczny. Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	18 V
Zasilanie LXT	✓
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓
Osłona akumulatora	✓
Prędkość obr. na biegu jałowym	3000 - 8500 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	29 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica talerza szlifierskiego	125 mm
Funkcja "anty-restart"	✓
Hamulec elektryczny	✓
Rękojeść AVT	✓
Kamień szlifierski	✓
Klucz do nakrętki kontrującej	✓
Poziom ciśnienia akustycznego	79 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji	6,0 - 6,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik o długiej żywotności

EAN 0088381853903

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

A-80656
Tarcza szlifierska do metalu i stali



123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



162258-0
Uchwyt boczny



194514-0
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



224447-6
Kołnierz wewnętrzny



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



839252-4
Wkład do walizki Makpac (3)



821551-8
Walizka Makpac (3)



OPCJONALNY OSPRZĘT

122911-0
Osłona tarczy do szlifierek 115 mm



123145-8
Beznarzędziowa osłona tarczy do



162258-0
Uchwyt boczny



194514-0
Uchwyt boczny do szlifierki kątowej



195354-9
Beznarz. nakrętka tarczy M14, 180 -



196845-3
Osłona z odsysaniem 125 mm, Ø



821551-8
Walizka Makpac (3)



839252-4
Wkład do walizki Makpac (3)



B-12778
Diamentowa tarcza tnąca na sucho i



B-48549
Tarcza diamentowa do szlifowania



B-53992
Diamentowa tarcza tnąca na sucho i



B-55310
Tarcza diamentowa do bruzdownicy



B-60464
Cienka tarcza tnąca 2 x 230 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF