

6765101404

B.Kwadrat/B.7 Gniazdo z uz. i podświetleniem orientacyjnym LED, alu mat, lak

Dane techniczne

Konstrukcja

- 2-biegunowe z uziemieniem

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy	16 A

Moc

Pobór mocy	0,25 W/0,35 VA

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

- Plakietka centralna

Detekcja

- zintegrowany czujnik natężenia oświetlenia, który przy zmierzchu włącza, a przy wystarczającym natężeniu oświetlenia wyłącza lampkę orientacyjną

Materiał

kolor linii dekoracyjnej	aluminium
Kolor	wygląd: aluminium
Kolor RAL	RAL 9006
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat

Sterowanie oświetleniem

Jasność wyłączania	≈ 4 lx
Jasność załączania	≈ 2 lx
Natężenie światła (kolor biały)	0,2 cd

Sterowanie LED

- długa żywotność diod LED
- białe światło LED

Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Przekrój przewodu (masywnego)	maks. 2,5 mm²
Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1

- z zaciskami śrubowo-windowymi

Przewód

- możliwe okablowanie przelotowe, tym samym idealnie nadaje się do rozbudowy

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Wyposażenie

- dodatkowa korzyść – połączenie gniazdka z lampką orientacyjną

Bezpieczeństwo

Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	05

Oznaczenie

Główna linia projektowa	B.Kwadrat/B.3/B.7

Instrukcje

- Uwaga!
  Artykuł ze specjalnym mechanizmem podtynkowym.
  Elementy centralne z lampką orientacyjną LED nie są kompatybilne ze standardowymi mechanizmami do gniazd.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.