

30763555



W.1 Łącznik uniwersalny z podświetlanym polem opisowym, kompletny, IP55, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja	
Montaż	montaż natynkowy
Konfiguracja	
Obróbka antybakteryjna	Nie
Kompatybilność	
Compatible with Apple HomeKit	Nie
Compatible with Google Assistant	Nie
Compatible with Amazon Alexa	Nie
IFTTT support available	Nie
Charakterystyka elektryczna	
Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd	
Prąd znamionowy	10 AX
Wymiary	
głębokość	61.5 mm
Wysokość	16 mm
Szerokość	50 mm
Materiał	
Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary/szary
Kolor	ciemnoszary
Kolor RAL	RAL 7011
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk/mat
Podłączenie	
Zaciski	z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
Rodzaj przyłącza	z zaciskiem N z zaciskami wtykowymi
Rodzaj przyłącza	Quick Connect
Przewód	
Przewód	z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury
Wyposażenie	
Oświetlenie	do połączenia z podświetleniem z {\b niebieską} diodą LED 230 V
Uszczelka	z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Heating switch	Nie
Zastosowanie	
Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym – podświetlane
Bezpieczeństwo	
Stopień ochrony	IP55
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-15…30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50…50 °C
Oznaczenie	
Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1
Instrukcje	
Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp. Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.