Kontrolki diodowe o średnicy klosza 10 mm
Control lamps with outside bore 10 mm



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Zielony / Green	**84 410 005**	**Klp 10G/24V**	**84 510 005**	**Klp 10G/230V**
Czerwony / Red	**84 410 001**	**Klp 10R/24V**	**84 510 001**	**Klp 10R/230V**
Żółty / Yellow	**84 410 004**	**Klp 10Y/24V**	**84 510 004**	**Klp 10Y/230V**
Niebieski / Blue	**84 410 003**	**Klp 10B/24V**	**84 510 003**	**Klp 10B/230V**
Pomarańczowy / Orange	**84 410 008**	**Klp 10O/24V**	**84 510 008**	**Klp 10O/230V**
Biały / White	**84 410 006**	**Klp 10W/24V**	**84 510 006**	**Klp 10W/230V**
Czerwono-zielony / Red-green	**84 410 015**	**Klp 10GR/24V**	**84 510 015**	**Klp 10GR/230V**
Średnica klosza	10 mm		10 mm	
Napięcie	12 ... 24 V AC/DC		230 V AC/DC	
Wymiary A / B / C / D / E / F	10 / 22 / 40 / 13 / 30 / ø 10 mm		10 / 22 / 40 / 13 / 30 / ø 10 mm	
Max pobór prądu / Pobór mocy	20 mA / 1 W		5 mA / 1 W	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.		10 szt.	
Jasność	1500 mcd 800 mcd 800 mcd 800 mcd		1500 mcd 800 mcd 800 mcd 800 mcd	

Uwaga: Istnieje możliwość montażu kontrolek diodowych do otworu montażowego ø 22.5 za pomocą PR 13/22.

Kontrolki diodowe o średnicy klosza 20 mm
Control lamps with outside bore 20 mm



Nr kat.- kolor / No. Cat.- Colour				
Zielony / Green	**84 420 005**	**Klp 20G/24V**	**84 520 005**	**Klp 20G/230V**
Czerwony / Red	**84 420 001**	**Klp 20R/24V**	**84 520 001**	**Klp 20R/230V**
Żółty / Yellow	**84 420 004**	**Klp 20Y/24V**	**84 520 004**	**Klp 20Y/230V**
Niebieski / Blue	**84 420 003**	**Klp 20B/24V**	**84 520 003**	**Klp 20B/230V**
Pomarańczowy / Orange	**84 420 008**	**Klp 20O/24V**	**84 520 008**	**Klp 20O/230V**
Biały / White	**84 420 006**	**Klp 20W/24V**	**84 520 006**	**Klp 20W/230V**
Czerwono-zielony / Red-green	**84 420 015**	**Klp 20GR/24V**	**84 520 015**	**Klp 20GR/230V**
Średnica klosza	10 mm		10 mm	
Napięcie	12 ... 24 V AC/DC		230 V AC/DC	
Wymiary A / B / C / D / E / F	20 / 25 / 41 / 13 / 30 / ø 10 mm		20 / 25 / 41 / 13 / 30 / ø 10 mm	
Max pobór prądu / Pobór mocy	20 mA / 1 W		5 mA / 1 W	
Opakowanie zbiorcze / Collective package	10 szt.		10 szt.	
Jasność	500 mcd 45 mcd 100 mcd 45 mcd		500 mcd 45 mcd 100 mcd 45 mcd	

Uwaga: Istnieje możliwość montażu kontrolek diodowych do otworu montażowego ø 22.5 za pomocą PR 13/22.