Przełączniki zasilania sieć - agregat 1-0-2

Przełączniki sieć-agregat serii PSA wykorzystywane są w układach sterowania. Dzięki nim urządzenie daje możliwość wyboru sterowania, jednym z dwóch wyjściowych obwodów lub ich całkowite wyłączenie.

lp	indeks	ilość pól	prąd znamionowy	obudowa wymiary [mm]	ean	pak.
1	PSA-16A-1P	L1	16A	18 x 79 x 83	5900378905592	1/12
2	PSA-16A-2P	L1+N		36 x 79 x 83	5900378905608	1/6
3	PSA-16A-3P	L1+L2+L3		67 x 79 x 83	5900378905615	1/4
4	PSA-16A-4P	L1+L2+L3+N		72 x 79 x 83	5900378905639	1/3
5	PSA-25A-1P	L1	25A	18 x 79 x 83	5900378903925	1/12
6	PSA-25A-2P	L1+N		36 x 79 x 83	5900378903932	1/6
7	PSA-25A-3P	L1+L2+L3		67 x 79 x 83	5900378905578	1/4
8	PSA-25A-4P	L1+L2+L3+N		72 x 79 x 83	5900378903949	1/3
9	PSA-32A-1P	L1	32A	18 x 79 x 83	5900378903956	1/12
10	PSA-32A-2P	L1+N		36 x 79 x 83	5900378905622	1/6
11	PSA-32A-3P	L1+L2+L3		67 x 79 x 83	5900378903963	1/4
12	PSA-32A-4P	L1+L2+L3+N		72 x 79 x 83	5900378905646	1/3
13	PSA-40A-1P	L1	40A	18 x 79 x 83	5900378903970	1/12
14	PSA-40A-2P	L1+N		36 x 79 x 83	5900378905585	1/6
15	PSA-40A-3P	L1+L2+L3		67 x 79 x 83	5900378905592	1/4
16	PSA-40A-4P	L1+L2+L3+N		72 x 79 x 83	5900378905608	1/3
17	PSA-63A-1P	L1	63A	18 x 79 x 83	5900378905615	1/12
18	PSA-63A-2P	L1+N		36 x 79 x 83	5900378905639	1/6
19	PSA-63A-3P	L1+L2+L3		67 x 79 x 83	5900378903925	1/6
20	PSA-63A-4P	L1+L2+L3+N		72 x 79 x 83	5900378903932	1/3
21	PSA-80A-4P	L1+L2+L3+N	80A	72 x 79 x 83	5900378967071	1/2
22	PSA-100A-4P		100A	72 x 79 x 83	5900378967088	1/2
23	PSA-125A-4P		125A	72 x 79 x 83	5900378967095	1/2


- ✓ Model: **PSA**,
- ✓ Napięcie znamionowe: **230/400V~**,
- ✓ Przewody: **1-16mm2 (linka)**, **1-25 mm2 (drut)**,
- ✓ Częstotliwość znamionowa: **50/60 Hz**,
- ✓ Temperatura otoczenia: **-5°C do +40°C**,
- ✓ Montaż: **na szynie DIN TH35**,
- ✓ Znamionowe napięcie uderzeniowe: **6 kV**,
- ✓ Stopień szczelności: **IP20.**






Styczniki modułowe cewka AC

lp	indeks	zasilanie cewka [V]	prąd [A]	styki robocze	ean	pak.
1	SM2 25-02-230V	230	25	2xNC	5900378905721	6/96
2	SM2 25-20-230V	230	25	2xNO	5900378902195	6/96
3	SM2 25-11-230V	230	25	1xNO 1xNC	5900378905745	6/96
4	SM2 25-20-24V	24	25	2xNO	5900378905769	6/96
5	SM2 63-20-230V	230	63	2xNO	5900378905790	3/48
6	SM4 25-22-230V	230	25	2x NO 2xNC	5900378969907	3/48
7	SM4 25-04-230V	230	25	4xNC	5900378906292	3/48
8	SM4 25-40-230V	230	25	4xNO	5900378902218	3/48
9	SM4 25-40-24V	24	25	4xNO	5900378906315	3/48
10	SM4 63-22-230V	230	63	2x NO 2xNC	5900378969914	2/32
11	SM4 63-04-230V	230	63	4xNC	5900378906339	2/32
12	SM4 63-40-230V	230	63	4xNO	5900378902232	2/32
13	SM4 63-40-24V	24	63	4xNO	5900378906353	2/32
14	SM4 100-40-230V	230	100	4xNO	5900378905783	1/16
Styk pomocniczy:						
15	SMSP-11			1xNO 1xNC	5900378905783	10/160







Przekaźniki przemysłowe R4

Przekaźniki przemysłowe z cewką 230V AC, 24VAC oraz 24VDC, 12VDC. 4 styki Morse. Wymiary 20 x 25 x 40 mm.

lp	indeks	cewka, prąd	styki	ean	pak.
16	AEI-R4-230VAC	230V AC, 5A	4 morse/15 pin	5900378909804	1/50
17	AEI-R4-24VAC	24V AC, 5A	4 morse/15 pin	5900378902935	
18	AEI-R4-24VDC	24V DC, 5A	4 morse/15 pin	5900378904069	
19	AEI-R4-12VDC	12V DC, 5A	4 morse/15 pin	5900378904045	
20	AEI-R4-GNIAZDO		podstawa na przekaźniki R4	5900378904083	

