Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Merten, System M, ramka montażowa z płytką centralną mechanizmów zgodnych z DIN 41524, kremowy

MTN290344

Produkt będzie wycofany

Produkt niedostępny od: 30 wrzesień 2022

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten System M
Nazwa gamy	System M M-Elegance M-Smart M-Plan glass M-Star M-Arc M-Plan
Typ produktu lub komponentu	Płytka środkowa
Przeznaczenie urządzenia	Wkładka DIN 41524
Prezentacja urządzenia	Ramka nośna z płytką środkową
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Ze wspornikiem pierścieniowym

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Odcień kolory	Biały lśniący
Kod koloru	RAL 1013
Materiał	Poliwęglan jaskrawy
Obróbka powierzchni	Antybakteryjny

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	7,3 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Weight	3,48 kg
Package 2 Width	16,2 cm
Package 2 Height	7,7 cm
Package 2 Weight	615,0 g

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Number of Units in Package 3	50
Unit Type of Package 3	CAR
Package 3 Height	18,5 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Weight	51,0 g
Number of Units in Package 2	10
Unit Type of Package 2	BB1
Package 2 Length	27,0 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki