

VEQ1212E




**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna VEQ12 244x244 wykładzina 12mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

| | |
|---|---|
| **Funkcje** | |
| Suitable for indoor installation | Tak |
| Suitable for floors in computer rooms | Tak |
| **Konfiguracja** | |
| Wersja | Kwadratowy |
| **Wymiary** | |
| Minimalna głębokość montażowa | 84 mm |
| Długość zewnętrzna | 267 mm |
| Wymiar montażowy - długość | 244 mm |
| Wymiar montażowy - szerokość | 244 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu | 12 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 267 mm |
| **Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni** | |
| Kształt pokrywy | kwadratowy |
| **Materiał** | |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Grupa materiałowa | stal nierdzewna |
| Powierzchnia | pokryty galwanicznie |
| **Instalacja / Montaż** | |
| Przystosowany do użytku na zewnątrz | Nie |
| Nadaje się do instalacji betonowej | Tak |
| **Podłączenie** | |
| Liczba wlotów przewodów | 1 |
| Number of socket outlet type SCHUKO | 12 |
| **Wyposażenie** | |
| Liczba urządzeń do wbudowania | 12 |
| Liczba puszek instalacyjnych | 3 |
| **Norma** | |
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-2 |
| **Bezpieczeństwo** | |
| Bezhalogenowy | Tak |
| Protection class (IP) in unused condition | IP30 |
| Protection class (IP) in used condition | IP20 |
| Odporność na porażenia | IK08 |
| **Warunki użytkowania** | |
| Maks. obciążenia | inspection-stamp_diameter13mm 2.6 kN<br>inspection-stamp_diameter130mm 4 kN |