Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, rozszerzenie, Modbus RS485, plug-in

TPCCOM16

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Moduł komunikacyjny Modbus RS485
Zastosowanie urządzenia	Komunikacja
Typ szyny danych	Modbus

Parametry uzupełniające

Dostępna funkcja	Moduł komunikacyjny Modbus
Interfejs fizyczny	RS485
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	30 V prąd stały (DC)
Typ sieci komunikacyjnej	Modbus, Modbus RTU parzysty parzystość, przy 4800 bauds Modbus, Modbus RTU parzysty parzystość, przy 9600 bauds Modbus, Modbus RTU parzysty parzystość, przy 19200 bauds
Adresowanie	0...248
Rodzaj przewodu	Skrętka ekranowana 1,5 mm²
Moment dokręcania	0.6 N.m
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	In square
Lokalizacja na urządzeniu	Płyta czołowa
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Wysokość	56,5 mm
Głębokość	69 mm
Szerokość	20 mm
Masa produktu	40 g
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria komunikacyjne

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,65 cm
Package 1 Width	6,9 cm
Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	140 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	5,65 cm
Package 2 Width	6,9 cm
Package 2 Length	2 cm
Package 2 Weight	0,14 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki