Arkusz danych produktu

Specyfikacje



TransferPacT, rozszerzenie, CAN DC 24V

TPCDIO15

Parametry podstawowe

Gama produktów	TransferPacT
Typ produktu lub komponentu	Moduł WE/WY
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja

Parametry uzupełniające

Konfiguracja styku pomocniczego	Bez
Funkcja sygnalizacji	CAN extension (connect to external HMI) Napięcie wyjściowe (24 V)
Zacisk dodatkowego podłączenia	Screw clamp terminal 0,05…2,6 mm²
Sposób montażu	Wymienny
Miejsce montażu	Left-bottom
Maximum input current	1 A 24 V DC +/- 20 %
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	30 V prąd stały (DC)
Tightening torque	0.6 N.m
Wysokość	56,5 mm
Szerokość	20 mm
Głębokość	69 mm
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Akcesoria przeznaczone do sygnalizacji

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zabrudzenia	3

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,65 cm
Package 1 Width	6,9 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Package 1 Length	2 cm
Package 1 Weight	140 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	1
Package 2 Height	5,65 cm
Package 2 Width	6,9 cm
Package 2 Length	2 cm
Package 2 Weight	0,14 kg
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Zalecane zamienniki