Przewód Przyłączeniowy z Wtyczką Prostą / Connection Cable with Straight Plug



W-6



W-6



W-6

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga [kg] / Weight	Długość / Length [mm]	Typ / Type
51.941	W-6	biały / white RAL 9003	OMY 2X1,0	0,12	1500	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.943	W-6	czarny / black RAL 9005		0,12	1500	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.945	W-6	biały / white RAL 9003		0,19	3000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.947	W-6	czarny / black RAL 9005		0,19	3000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.949	W-6	biały / white RAL 9003		0,29	5000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.950	W-6	czarny / black RAL 9005		0,29	5000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.951	W-6	biały / white RAL 9003	OMY 2X1,5	0,14	1500	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.953	W-6	czarny / black RAL 9005		0,14	1500	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.955	W-6	biały / white RAL 9003		0,26	3000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.957	W-6	czarny / black RAL 9005		0,26	3000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.959	W-6	biały / white RAL 9003		0,41	5000	wtyczka nierozbieralna / solid plug
51.960	W-6	czarny / black RAL 9005		0,41	5000	wtyczka nierozbieralna / solid plug

Dodatkowe informacje / Additional information

Dane znamionowe / Rated data	Obudowa / Casing	Klasa ochronności / Insulation	Szt. / Pcs.
250V~, 10-16A	Guma / Rubber	II	1

Gniazdo tablicowe 2P+Z / Panel Socket 2P+Z



Przód / Front



Tył / Back

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Typ / Type	IP
51.301	VGT 201-06	niebieski / blue	prądu przemiennego, z zaciskami gwintowanymi, ze stykiem ochronnym, z klapką / AC alternating current, with screw terminals, with a PE contact, with a flap	Montaż na 4 wkręty / Mounted on four screws.	IP54

Dodatkowe informacje / Additional information

Dane znamionowe / Rated data	Waga [kg] / Weight	Szt. / Pcs.
2P+Z, 16A 250V	0,04	1/10

