Karta Katalogowa

ANAMET EUROPE

Galwin 5 - 1046 AW Amsterdam
P.O. Box 8155 - 1005 AD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3585
Fax: +31 (0)20 688 1125
Email: sales@anamet.nl
Website: www.anameteurope.com

Vat Reg NL001442429B01
Trade register Amstercam 330 60 401

NUMER

TDS-3531/C

OPIS

Karbowany peszel FCC z metalowym rdzeniem i powłoką PVC

GRUPA

Multitite





Square locked

FCC	WYMIARY		PROMIEŃ GIĘCIA		MAŁY KRĄŻEK		STANDARDOWY KRĄŻEK		DUŻY KRĄŻEK		WAGA
Rozmiar (dn)	Wew. (mm)	Zew. (mm)	Statyczny (mm)	Dynamiczny (mm)	Metry	Nr. Kat.	Metre	Article No.	Metre	Article No.	(kg/m)
10	7,0	10,0	30	40	-	-	-	-	50	302.010.5	0,10
12	10,0	14,0	37	50	-	-	-	-	50	302.012.5	0,16
16	13,0	17,0	45	60	10	302.016.1	30	302.016.3	50	302.016.5	0,19
20	17,0	21,5	55	80	10	302.020.1	30	302.020.3	50	302.020.5	0,25
25	21,2	26,0	70	100	10	302.025.1	30	302.025.3	50	302.025.5	0,32
32	28,1	34,0	95	125	10	302.032.1	30	302.032.3	50	302.032.5	0,44
40	37,7	45,0	115	160	10	302.040.1	30	302.040.3	-	-	0,71
50	48,4	56,0	135	190	10	302.050.1	30	302.050.3	-	-	0,88

ZASTOSOWANIE

Typ FCC jest stosowany głownie przy budowie maszyn i urządzeń, gdzie występują małe promienie gięcia i wymagana jest średnia lub wysoka ochrona mechaniczna, jak również w podstawowych instalacjach elektrycznych zapewniając ochronę przeciw gryzoniom.

KONSTRUKCJA:

Budowa: Rdzeń ze stali galwanizowanej, profil kwadratowy, karbowana powłoka PVC.
Powłoka: PVC, nie zawierajaca substancji szkodliwych, zgodna z RoHS.
Temperatura: -20 oC do +80 oC sporadycznie do +90 oC.
Kolor: Czarny

KLASYFIKACJA WEDŁUG NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na zgniatanie: Klasa 4, Ciężka (1250 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 4, Ciężka (6 J).
Odporność na rozciąganie: Klasa 4, Ciężka (1000N).
Klasa szczelności: IP 67.

Karta Katalogowa

ANAMET EUROPE

Galwin 5 - 1046 AW Amsterdam
P.O. Box 8155 - 1005 AD Amsterdam
The Netherlands

Tel.: +31 (0)20 586 3585
Fax: +31 (0)20 688 1125
Email: sales@anamet.nl
Website: www.anameteurope.com

Vat Reg NL001442429B01
Trade register Amstercam 330 60 401