KARTA PRODUKTU

2023-02-03

Obudowa tworzywowa, PC

OPCP304013G.U



Typ	OPCP304013G.U
GTIN	6438100116910
Nazwa	Obudowa tworzywowa, PC Ensto Cubo O Wymiary 300 x 400 x 132 mm, boki gladkie, pokrywa szara, PC
Opis	Obudowy Ensto Cubo O dostepne sa z bokami gladkimi lub przetloczeniami metrycznymi. Pokrywa i sruby pokrywy wyposazone sa w otwory umozliwiajace zaplombowanie obudowy. Pokrywa moze byc również zamontowana z tylu obudowy.
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy:	UL 508A,EN 62208
Nr specyfikacji UL:	E189312

Wymiary

Objętość:	1584 cm^3
Długość:	132 mm
Głębokość wewnętrzna:	115 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy:	102 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	400 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy:	30 mm
Rozmiar:	300 x 400 x 132 mm
Masa Netto:	2,199 kg

Materiał

Podstawa:	Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym
Pokrywa:	Poliwęglan
Śruby pokrywy:	Poliamid

Uszczelka:	Poliuretan
Materiał:	Poliwęglan

Parametry mechaniczne

Odporność na udar:	IK 08

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000261
Zawartość:	Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe

Parametry techniczne

Stopień ochrony:	IP66/IP67
Klasa palności:	UL 746C 5 inch flame test

Temperatura

Temperatura robocza:	-40 ... 80 °C
Zakres temperatur krótkotrwałych:	-40 ... 120 °C

Specyfikacja na rynek USA

Kategoria środowiskowa:	4, 4x, 12, 13
Szerokość w calach:	11,81 in
Głębokość w calach:	5,2 in
Wysokość w calach:	15,75 in
Temperatura robocza ° F:	-40 ... 176 °F
Zakres temperatur krótkotrwałych °F:	-40 ... 248 °F
Ciężar w funtach:	5,89 lb
Głębokość wewnętrzna w calach:	4,53 in
Głębokość zewnętrzna podstawy w calach:	4,02 in
Wys. zewn. pokrywy w calach:	1,18 in
Rozmiar w calach:	11.81 x 15.75 x 5.20 in

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji AC:	1000 V
Napięcie znamionowe izolacji DC:	1500 V

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Height:	400 mm
Depth:	132 mm
Material:	Plastic
Material quality:	Other
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7035
Mounting plate depth-adjustable:	Yes

Suitable for outdoor set-up:	Yes
Impact strength:	IK08
Degree of protection (IP):	IP67,EV006423

Opakowanie

Plastic bag

Rozmiar opakowania:	1 pcs
Głębokość:	132 mm
Szerokość:	300 mm
Wysokość:	400 mm
Waga:	2,299 kg
Objętość:	15,84 l

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	1 pcs
Głębokość:	431 mm
Szerokość:	331 mm
Wysokość:	208 mm
Waga:	2,593 kg
Objętość:	29,673488 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	24 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	982 mm
Waga:	82,232 kg
Objętość:	942,72 l