KARTA PRODUKTU

2023-02-03

Obudowa tworzywowa, ABS

SABP131810T



Typ	SABP131810T
GTIN	6418677155475
Nazwa	Obudowa tworzywowa, ABS Ensto Cubo S Wymiary 125 x 175 x 100 mm, podstawa 50 mm, boki gladkie, pokrywa przezroczysta, ABS
Opis	Obudowy Ensto Cubo S dostepne sa z bokami gladkimi lub z przetloczeniami (metrycznymi lub Pg), w 36 rozmiarach, w dwóch glebokosciach podstawy (25 i 50 mm) i 5 róznych wysokosciach pokrywy. Pokrywa i sruby pokrywy wyposazone sa w otwory umozliwiajace zaplombowanie obudowy. W podstawie znajduja sie sloty umozliwiajace montaz obwodów drukowanych.
Producent	Ensto Building Systems Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Certyfikaty

Normy:	EN 62208,GOST R

Kolory

Barwa:	Szary

Wymiary

Długość:	100 mm
Głębokość wewnętrzna:	85,5 mm
Głębokość zewnętrzna podstawy:	50 mm
Szerokość:	125 mm
Wysokość:	175 mm
Wysokość zewnętrzna pokrywy:	50 mm
Rozmiar:	125 x 175 x 100
Masa Netto:	0,426 kg

Materiał

Podstawa:	ABS
Pokrywa:	Poliwęglan
Śruby pokrywy:	Poliamid
Uszczelka:	Poliuretan
Materiał:	ABS

Parametry mechaniczne

Odporność na udar:	IK 07/IK 06

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000261
Zawartość:	Podstawa obudowy, pokrywa, śruby pokrywy, śruby montażowe

Parametry techniczne

Stopień ochrony:	IP66/IP67

Temperatura

Temperatura robocza:	-40 ... 80 °C
Zakres temperatur krótkotrwałych:	-40 ... 120 °C

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji AC:	1000 V
Napięcie znamionowe izolacji DC:	1500 V

ETIM Specyfikacje techniczne

etim

Height:	175 mm
Depth:	100 mm
Material:	Plastic
Material quality:	ABS
Surface finishing:	Untreated
Colour:	Grey
RAL-number:	7035
With mounting plate:	No
Suitable for outdoor set-up:	No
With glazed door:	Yes
Impact strength:	IK06
Degree of protection (IP):	IP67,EV006423

Opakowanie

Plastic bag

Rozmiar opakowania:	1 pcs
Głębokość:	100 mm

Szerokość:	125 mm
Wysokość:	175 mm
Waga:	0,441 kg
Objętość:	2,1875 l

Carton (Opakowanie)

Rozmiar opakowania:	19 pcs
Głębokość:	478 mm
Szerokość:	398 mm
Wysokość:	311 mm
Waga:	8,924 kg
Objętość:	59,165884 l

Paleta

Rozmiar opakowania:	266 pcs
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1106 mm
Waga:	144,936 kg
Objętość:	1061,76 l