ANAMET EUROPE



Sealtite fittings

Sealtite
Dławnice

Tabela doboru dławnic Anaconda/Anamet

DŁAWNICA	MATERIAŁ	TEMPERATURA		GWINT			EKRANOWANIE	DOPUSZCZENIA	SZCZELNOŚĆ	STRONA
Typ	Korpus	Min.	Max.	ISO	Pg	NPT	EMP		Klasa	
Prosty kompakt	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M90	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 3"	++++		IP 66 IP 67	5 - 3 do 5 - 9
45° kompakt	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M75	-	1/2" do 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 3 do 5 - 9
90° kompakt	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M75	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 3 do 5 - 9
Redukcyjny uszcz. kabel	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M40	-	-	+++		IP 67 IP 68	5 - 4
Prosty/45°/90° Obrotowy	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	-	1/2" do 1"	+++		IP 67	5 - 10 do 5 - 11
Prosty	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M12 do M63	Pg 7 do Pg 48	1/2" do 2"	+++		IP 67	5 - 12 do 5 - 19
45°	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 2"	+++		IP 67	5 - 12 do 5 - 19
90°	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 2"	+++		IP 67	5 - 12 do 5 - 19
Żeński	Mosiądz niklowany	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 2"	+++		IP 67	5 - 12 do 5 - 19
Redukcyjny uszcz. kabel (EMC)	Mosiądz niklowany	-40 °C	+100 °C	M16 do M63	Pg 9 do Pg 29	1/2" do 3/4"	+++		IP 67 IP 68	5 - 12 do 5 - 19
Str / 45° / 90° Kompakt	Stal nierdzewna AISI-304	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	-	1/2" do 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 20 do 5 - 23
Prosty/45°/90°	Stal nierdzewna AISI-304	-45 °C	+105 °C	M16 do M50	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 1"	+++		IP 67	5 - 24 do 5 - 27
Prosty/45°/90° Kompakt	Stal nierdzewna AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	-	1/2" do 3"	+++		IP 66 IP 67	5 - 28 do 5 - 34
Klasy spożywczej	Stal nierdzewna AISI-316	-45 °C	+105 °C	M16 do M63	-	-	+++		IP 68 IP 69	5 - 35 do 5 - 37
Prosty / 90°	Aluminium	-55 °C	+300 °C	-	-	1/2" do 2"	+++		IP 67	5 - 38
Prosty / 45° / 90°	Stal galwanizowana	-55 °C	+300 °C	M16 do M32	Pg 11 do Pg 48	1/2" do 4"	+++		IP 67	5 - 39 do 5 - 44

Dławiki kompaktowe IP 66/ IP 67, z mosiądzu niklowanego dla Sealtite





DŁAWIKI KOMPAKTOWE ANACONDA IP 66/ IP 67, UL&CSA, Z MOSIĄDZU NIKLOWANEGO DLA SEALTITE

Seria mosiężnych niklowanych kompaktowych dławikow Anaconda może być używana ze wszystkimi typami peszli serii Anaconda Sealtite (z wyjątkiem CNP). Kompaktowe dławiki mają krotszy gwint i są lżejsze od standardowych dławikow Anaconda, okucia zostały specjalnie zaprojektowane by lepiej przylegać i zapewniać jeszcze lepsze dopasowanie i najwyższej klasy mocne połączenie. Wysokiej jakości wykończenie chroni je przed korozją i nadaje estetyczny wygląd. Kompaktowe dławiki Anaconda posiadają dopuszczenia UL & CSA.

Konstrukcja:

Budowa: Dławik z mosiądzu niklowanego składający się z 4 częsci (nakrętki kontrującej, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu).
Materiał: Nakrętka kontrująca oraz korpus wykonane są z mosiądzu niklowanego. Pierścień zaciskowy z PA6, okucie ze stali galwanizowanej. Uszczelka z kauczuku NBR (ISO czarna, PG niebieska). Uszczelka dławika redukcyjnego z EPDM
Specjalne dopuszczenia: UL-514B iCSA C 22.2 (UL/CSA file # E 234207). Odpowiednie do zastosowań w niebezpiecznych środowiskach zgodnie z NEC:
- Artykuł 501.10 (B) (2) Class I, Division 2
- Article 502.10 (A) (2) i (B) (2) Class II, Division 1 i 2
- Article 503.10 (A) (3) i (B) Class III, Division 1 i 2.

Uszczelki dławików redukcyjnych wykonane są z materiału uniepalnionego klasyfikowanego jako V0 EPDM, HL1, HL2 i HL3 zgodnie z normą EN 45545-2, R22 i R23.
Temperatura: -45 °C do +105 °C stała temperatura pracy.
Klasa szczelności: IP 66, IP 67, NEMA 4X. Dławiki redukcyjne. IP 68 pomiędzy puszką łączeniową
Kolor: Metaliczny.redukcyjne





Dławik prosty ISO, kompaktowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	MIN. WEW.ŚR.	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.015.0*	4,3
M20 x 1,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	712.014.0*	4,4
M16 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.016.1	3,9
M20 x 1,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	712.017.1	4
M20 x 1,5	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	712.020.1	4,4
M25 x 1,5	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	712.025.1	6,6
M32 x 1,5	1"	24,7	36	12	45	-	42	5	712.032.1	11,7
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	50	2	712.040.1	16
M50 x 1,5	1.1/2"	38	46	14	62	-	58	2	712.050.1	25,3
M63 x 1,5	2"	49	52	16	76	-	72	2	712.063.1	38,6
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	62	20	90	-	85	1	712.075.1*	74,8
M90 x 2,0	3"	75,5	70	24	108	-	102	1	712.090.1*	107

DŁAWIKI KOMPAKTOWE IP66/IP67 Z MOSIĄDZU NIKLOWANEGO





Dławik 45° ISO, kompaktowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	MIN.WEW. ŚR.	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	19	10	26	27	22	10	712.415.0*	6,7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	20	10	26	28	24	10	712.414.0*	7,6
M16 x 1,5	3/8"	11	19	10	26	27	22	10	712.416.1	6,3
M20 x 1,5	3/8"	11	20	10	26	28	24	10	712.417.1	7,2
M20 x 1,5	1/2"	14,5	21	10	29	30	27	10	712.420.1	8,3
M25 x 1,5	3/4"	19,4	23	10	35	33	33	5	712.425.1	12,8
M32 x 1,5	1"	24,7	28	12	45	38	42	5	712.432.1	22,5
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	33	13	53	39	52	2	712.440.1	34,5
M50 x 1,5	1.1/2"	38	35	14	62	46	60	2	712.450.1	50
M63 x 1,5	2"	49	40	16	76	53	72	2	712.463.1	80,5
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	51	20	90	65	85	1	712.475.1*	146





Dławik 90° ISO, kompaktowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT ISO	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	MIN.WEW. ŚR.	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	31	22	10	712.915.0*	7
M20 x 1,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	712.914.0*	8,3
M16 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	31	22	10	712.916.1	6,6
M20 x 1,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	712.917.1	7,9
M20 x 1,5	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	712.920.1	9,2
M25 x 1,5	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	712.925.1	16,2
M32 x 1,5	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	712.932.1	27,8
M40 x 1,5	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	712.940.1	40,1
M50 x 1,5	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	712.950.1	57,5
M63 x 1,5	2"	49	62	16	76	68	72	2	712.963.1	90,6
M75 x 1,5	2.1/2"	60,7	75	20	90	87	85	1	712.975.1*	186





Dławik Redukcyjny uszczelniający kabel ISO, męski, mosiądz niklowany, podwójna uszczelka zgodnie z EN-45545-2, HL1/ HL2/ HL3, tabela R22 i R23

GWINT ISO	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	ZAKRES USZCZ. (MM)	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	E	F			
M12 x 1,5	1/4"	1,0 - 5,2	46	9	19	17	14	10	712.712.2*	4
M16 x 1,5	1/4"	1,0 - 5,2	47	10	19	17	18	10	712.713.2*	4,7
M16 x 1,5	5/16"	4,0 - 8,3	50	10	22	20	18	10	712.715.2*	5,7
M20 x 1,5	5/16"	4,0 - 8,3	50	10	22	20	22	10	712.714.2*	6,4
M16 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	18	10	712.716.1	6,8
M20 x 1,5	3/8"	4,0 - 9,5	50	10	26	24	22	10	712.717.1	7,4
M20 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	53	10	29	27	22	10	712.720.1	7,6
M25 x 1,5	1/2"	6,0 - 13,0	54	10	29	27	27	5	712.722.1	9
M25 x 1,5	3/4"	11,0 - 18,0	56	10	35	33	27	5	712.725.1	11,7
M32 x 1,5	3/4"	11,0 - 18,0	58	12	35	33	35	5	712.728.1	15
M32 x 1,5	1"	16,0 - 25,0	61	12	45	42	35	5	712.732.1	20,3
M40 x 1,5	1"	16,0 - 25,0	63	13	45	42	43	2	712.735.1	24,5
M40 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	69	13	53	50	43	2	712.740.1	28,6
M50 x 1,5	1.1/4"	22,0 - 32,0	70	14	53	50	55	1	712.745.1	34,5
M50 x 1,5	1.1/2"	30,0 - 40,0	78	14	62	58	55	1	712.750.1	46,0
M63 x 1,5	1.1/2"	30,0 -40,0	82	16	62	58	70	1	712.755.1	62
M63 x 1,5	2"	40,0 -50,0	89	16	76	72	70	1	712.763.1*	81

DŁAWIKI KOMPAKTOWE IP66/IP67 Z MOSIĄDZU NIKLOWANEGO





Dławik prosty Pg, kompaktowy, męski,mosiądz niklowany

GWINT PG	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	MIN.WEW. ŚR.	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	710.012.0*	4,4
Pg 13,5	5/16"	8,3	31	10	26	-	24	10	710.014.0*	4,6
Pg 11	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	710.011.1	4
Pg 13,5	3/8"	11	31	10	26	-	24	10	710.013.1	4,2
Pg 16	1/2"	14,5	32	10	29	-	27	10	710.016.1	4,5
Pg 21	3/4"	19,4	33	10	35	-	33	5	710.021.1	6,5
Pg 29	1"	24,7	36	12	45	-	44	5	710.029.1	12,2
Pg 36	1.1/4"	33,3	40	13	53	-	52	2	710.036.1	16,4
Pg 42	1.1/2"	38	46	14	62	-	60	2	710.042.1	26,3
Pg 48	2"	49	52	16	76	-	72	2	710.048.1	38,6

* Rozmiary 1/4",5/16",2.1/2" i 3" nie posiadają dopuszczenia UL/CSA





Dławik 90° Pg, kompaktowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT PG	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	MIN.WEW. ŚR.	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
Pg 11	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	710.912.0*	8,1
Pg 13,5	5/16"	8,3	26	10	26	32	24	10	710.914.0*	8,4
Pg 11	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	710.911.1	7,7
Pg 13,5	3/8"	11	26	10	26	32	24	10	710.913.1	8
Pg 16	1/2"	14,5	28	10	29	34	27	10	710.916.1	9,2
Pg 21	3/4"	19,4	32	10	35	40	33	5	710.921.1	15,7
Pg 29	1"	24,7	40	12	45	49	42	5	710.929.1	28,6
Pg 36	1.1/4"	33,3	46	13	53	53	52	2	710.936.1	40,1
Pg 42	1.1/2"	38	52	14	62	57	60	2	710.942.1	57,5
Pg 48	2"	49	62	16	76	68	72	2	710.948.1	92,1





Dławik prosty NPT, kompaktowy, męski, mosiądz niklowany

GWINT PG	SEALTITE ROZMIAR (CALE)	MIN.WEW. ŚR.	WYMIARY W (MM)					STAND. OPAK.	NUMER KAT.	WAGA (KG/100)
			A	B	C	D	E			
NPT 1/2"	5/16"	8,3	35	14	26	-	24	10	714.011.0*	4,8
NPT 1/2"	3/8"	11	35	14	26	-	24	10	714.012.1	4,4
NPT 1/2"	1/2"	14,5	36	14	29	-	27	10	714.016.1	5
NPT 3/4"	3/4"	19,4	37	14	35	-	33	5	714.020.1	7
NPT 1"	1"	24,7	40	16	45	-	42	5	714.026.1	12,6
NPT 1.1/4"	1.1/4"	33,3	43	16	53	-	50	2	714.035.1	16,8
NPT 1.1/2"	1.1/2"	38	50	18	62	-	58	2	714.040.1	25,8
NPT 2"	2"	49	56	20	76	-	72	2	714.050.1	41,2
NPT 2.1/2"	2.1/2"	60,7	67	25	90	-	85	1	714.063.1*	83,6
NPT 3"	3"	75,5	73	27	108	-	102	1	714.075.1*	113,9