Ana-Quick peszel poliamidowy

PA6S CZARNY





MODEL STANDARD, WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

Peszel poliamidowy PA6S jest odpowiedni do ochrony kabli i przewodów w standardowych instalacjach oraz do połączeń ruchomych w urządzeniach przemysłowych, liniach technologicznych, maszynach pracujących w pomieszczeniach suchych, wilgotnych oraz w trudnych warunkach zewnętrznych.

Konstrukcja:

Budowa: karbowany wąż poliamidowy PA6, UV - odporny, bezhalogenowy.
Właściwości palnościowe: Nierozprzestrzeniający płomienia wg standardu UL-94 HB.

Inne właściwości: odporny na alkohole, smary, paliwa, oleje mineralne, słabe zasady i kwasy.
Temperatura: -40 C do +120 C, okresowo do +150 C.
Kolor: Czarny.

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

Odporność na zgniatanie: Klasa 2, Lekka (320 N).
Odporność na uderzenie: Klasa 2, Lekka (1 J).
Odporność na rozciąganie: Klasa 2, Lekka (250 N).
Klasa szczelności: IP 67 (pyłoszczelne, odporne na krótkotrwałe zanurzenie w wodzie).

RoHS



Profil karbowany

ANA-QUICK	ŚREDNICA		PROMIEŃ GIĘCIA		STANDARDOWE OPAK.		MAŁE OPAK.		BĘBEN		WAGA
Rozmiar (dn)	Wew. (mm)	Zew. (mm)	Stat. (mm)	Dyn. (mm)	Metry	Numer Kat.	Metry	Numer Kat.	Metry	Numer Kat.	(kg/m)
4,5	5	7,1	10	28	100	801.305.0	-	-	9000	801.305.5	0,009
7,5	6,7	10	13	39	50	801.307.0	-	-	5000	801.307.5	0,018
10	9,9	13	20	60	50	801.310.0	-	-	3000	801.310.5	0,024
12	12,2	15,7	30	90	50	801.312.0	-	-	2200	801.312.5	0,033
17	16,6	21,2	45	135	50	801.317.0	-	-	1100	801.317.5	0,056
23	23,2	28,9	55	165	50	801.323.0	-	-	650	801.323.5	0,09
29	29	34,5	65	195	25	801.329.0	-	-	450	801.329.5	0,122
37	36	42,4	90	270	25	801.336.0	-	-	250	801.336.5	0,166
50	47,7	54	100	300	25	801.348.0	-	-	150	801.348.5	0,225

Dławnice Ana-Quick Profi wg rozmiaru węża

ANA-QUICK	7,5	10	12	17	23	29	37	50
ISO	M12	M12 - M16	M16 - M20	M20 - M25	M25	M32	M40	M50 - M63
PG	7	7 - 9 - 11	11 - 13,5	13,5 - 16	21	29	36	48
NPT	-	-	-	-	-	-	-	-