# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
# URBAN LITE M 50W 840 IP65 GY

URBAN LITE | Oprawy do oświetlenia dróg i ścieżek



## Obszary zastosowań

- Ulice
- Parkingi, place miejskie, parki

## Zalety produktu

- Lekka konstrukcja
- Wąski profil
- 3-letnia gwarancja

## Cechy produktu

- Asymetryczny rozsył strumienia świetlnego do różnych obszarów zastosowań
- Montaż boczny do słupów o średnicy 48...60 mm
- Wbudowany sterownik 220...240 $V_{AC}$


© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## DANE TECHNICZNE

### DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 50,00 W |
| Napięcie znamionowe | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz |
| Prąd znamionowy | 220 mA |
| Maks. liczba opraw w jednym obwodz C16 A | 58 |
| Współczynnik mocy λ | > 0,90 |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
| Klasa ochronności | I |
| Tryb pracy | Mains voltage |

### Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| Strumień świetlny | 5400 lm |
| Skuteczność świetlna | 108 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| Barwa światła (oznaczenie) | Chłodnobiałe |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | 80 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 5 sdcm |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1 |
| Kąt rozsyłu światła | 140 ° x 95 ° |




## WYMIARY I WAGA

| | |
|---|---|
| Długość | 347.00 mm |
| Szerokość | 136.00 mm |
| Wysokość | 53.00 mm |
| Masa produktu | 680,00 g |
| Długość przewodów | 400 mm |


© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.




## MATERIAŁY I KOLORY

| | |
|---|---|
| Kolor produktu | Szary |
| Kolor obudowy | Szary |
| Materiał | Aluminum |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

| | |
|---|---|
| Zakres temperatury otoczenia | -30...+35 °C |
| Typ połączeń | Cable, 3-pole |
| Typ zabezpieczenia | IP65 |
| Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM] | IK07 |
| Ściemnialna | Nie |
| Rodzaj montażu | Side entry |
| Miejsce montażu | Słupek |
| Obszar zastosowania | Outdoor |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła | Tak |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 35000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 20000 |

## CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|---|---|
| Normy | CE / REACH / RoHS |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| | MATERIAŁY DO POBRANIA |
|---|---|
| PDF | User instruction |

## DANE LOGISTYCZNE


© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---|---|---|---|---|
| 4058075678071 | Składane pudełko<br>1 | 58 mm x 382 mm x 161 mm | 862.00 g | 3.57 $dm^3$ |
| 4058075678088 | Karton wysyłkowy<br>12 | 503 mm x 392 mm x 252 mm | 10938.00 g | 49.69 $dm^3$ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


© 2023, LEDVANCE GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.