





| | | OTL 150-2 | OTL 240-2 |
|---|---|---|---|
| Grey | | MAA2150A10 | MAA2240A10 |
| Blue | | MAA2150B10 | MAA2240B10 |
| Yellow-green | | MAA2150Y10 | MAA2240Y10 |
| Red | | MAA2150R10 | MAA2240R10 |
| Black | | MAA2150S10 | MAA2240S10 |
| **Technical data** | | | |
| Conductor cross-section Cu, Al ($mm^2$) | | 25 - 150 | 35 - 240 |
| Nominal voltage AC / DC (V) | | 1000 | 1000 |
| Nominal current (A) | | 320 (Cu) / 290 (Al) | 425 (Cu) / 380 (Al) |
| Width / Height / Length (mm) | | 51 / 54 / 84 | 60 / 65 / 106 |
| Screw, hexagonal key | | No. 6 | No. 8 |
| Tightening torque (Nm) | | 14 Nm (25 - 50 $mm^2$)<br>30 Nm (70 - 150 $mm^2$)<br>- | 26 Nm (35 - 120 $mm^2$)<br>40 Nm (150 - 240 $mm^2$)<br>- |
| Mounting | | DIN rail, screw | DIN rail, screw |
| Weight (g) | | 170 | 340 |
| Package (pcs) | | 10 / 5 | 6 / 3 |

## Dimensions







