







	OTL 16	OTL 35	OTL 50
Grey	MAA1016A10	MAA1035A10	MAA1050A10
Blue	MAA1016B10	MAA1035B10	MAA1050B10
Yellow-green	MAA1016Y10	MAA1035Y10	MAA1050Y10
Red	MAA1016R10	MAA1035R10	MAA1050R10
Black	MAA1016S10	MAA1035S10	MAA1050S10
Technical data			
Conductor cross-section Cu, Al (mm^2)	1,5 - 16	2,5 - 35	1,5 - 50
Nominal voltage AC / DC (V)	1000	1000	1000
Nominal current (A)	82 (Cu) / 75 (Al)	135 (Cu) / 120 (Al)	160 (Cu) / 145 (Al)
Width / Height / Length (mm)	13,5 / 39,5 / 45	16 / 40 / 45	18 / 43 / 50
Screw, hexagonal key	No. 4	No. 4	No. 5
Tightening torque (Nm)	1,5 Nm (1,5 - 6 mm^2) 7 Nm (10 - 16 mm^2) -	3 Nm (2,5 - 16 mm^2) 6 Nm (25 - 35 mm^2) -	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm^2) 5 Nm (4 - 10 mm^2) 10 Nm (16 - 50 mm^2)
Mounting	DIN rail	DIN rail	DIN rail
Weight (g)	17	27	30
Package (pcs)	30	30	50 / 30

Dimensions





