







		OTL 35-2	OTL 50-2	OTL 95-2
Grey		MAA2035A10	MAA2050A10	MAA2095A10
Blue		MAA2035B10	MAA2050B10	MAA2095B10
Yellow-green		MAA2035Y10	MAA2050Y10	MAA2095Y10
Red		MAA2035R10	MAA2050R10	MAA2095R10
Black		MAA2035S10	MAA2050S10	MAA2095S10
Technical data				
Conductor cross-section Cu, Al (mm^2)		2,5 - 35	1,5 - 50	6 - 95
Nominal voltage AC / DC (V)		1000	1000	1000
Nominal current (A)		135 (Cu) / 120 (Al)	320 (Cu) / 290 (Al)	245 (Cu) / 220 (Al)
Width / Height / Length (mm)		27 / 40 / 46	30 / 43 / 49	42 / 51 / 84
Screw, hexagonal key		No. 4	No. 5	No. 6
Tightening torque (Nm)		3 Nm (2,5 - 16 mm^2) 6 Nm (25 - 35 mm^2) -	1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm^2) 5 Nm (4 - 10 mm^2) 10 Nm (16 - 50 mm^2)	12 Nm (6 - 25 mm^2) 22 Nm (35 - 95 mm^2) -
Mounting		DIN rail	DIN rail	DIN rail, screw
Weight (g)		44	90	125
Package (pcs)		18	15	30 / 15

Dimensions





