Odgałęźnik instalacyjny OBL 95/35-1



rzut z góry



OBL 95/35-1
rzut z boku



OBL 95/35-1W
rzut z boku



TYP	OBL 95/35-1	OBL 95/35-1W
Numer katalogowy	A13-641	A13-691
Kolor: korpus / pokrywka	szary / niebieski-8 żółty / zielony-1 [1] niebieski / niebieski-6	szary / niebieski-8 żółty / zielony-1 [1] niebieski / niebieski-6
Norma	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Przekrój znamionowy: główny / odgałęźny	95 / 35mm^2	95 / 35mm^2
Napięcie znamionowe izolacji	690V	690V
Prąd znamionowy ciągły: główny / odgałęźny	232 / 125A	232 / 125A
Przyłączalność znamionowa drutu (zacisk: główny / odgałęźny)	25...95 / 4...35mm^2	25...95 / 4...35mm^2
Przyłączalność znamionowa linki (zacisk: główny / odgałęźny)	25...70 / 4...35mm^2	25...70 / 4...35mm^2
Moment skręcający dla zacisków: główny / odgałęźny	6,0 / 2,5 Nm	6,0 / 2,5 Nm
Długość odizolowania (zacisk: główny / odgałęźny)	27 / 18mm	27 / 18mm
Materiał izolacyjny: korpus / pokrywka	poliamid / poliwęglan	poliamid / poliwęglan
Temperatura otoczenia	-25...+100°C	-25...+100°C
Stopień ochrony	IP10	IP10
Masa	213g	263g
Opakowanie	10szt.	10szt.

Wyposażenie i akcesoria

WYPOSAŻENIE	STR.	OBL 95/35-1	OBL 95/35-1W
Listwy montażowe	E 1	TS35, TS35-.../AL	TS35, TS35-.../AL
Trzymacze	A43	KU-1/35, KU-2/35	KU-1/35, KU-2/35
Oznaczniki	A42	DK/Z-5, DK/Z-6	DK/Z-5, DK/Z-6

Sposoby podłączenia odgałęźników instalacyjnych OBL

AlCu	Piętrowo	Przelotowo
		

[1] Wykonanie w kolorze żółto-zielonym do zastosowania dla torów ochronnych.