tesa® Professional 4368

Informacja Produkcie



Dwa w jednym: folia zabezpieczająca z taśmą do zabezpieczania powierzchni

Opis produktu

Dzięki folii zabezpieczającej tesa Easy Cover® Universal (zintegrowanej z taśmą do zabezpieczania powierzchni tesa® 4306) zaoszczędzisz czas i siły. To praktyczne rozwiązanie „dwa w jednym” umożliwi Ci zabezpieczenie miejsca wykonywania prac w szybki i bezpieczny sposób. Zabezpieczaj w mgnieniu oka nawet duże przestrzenie, niech to będą powierzchnie mebli, podłóg czy ścian... A wszystko to, dzięki temu, że ten produkt „dwa w jednym” nadaje się do zastosowań o różnych wymiarach. Rozwiązanie tesa Easy Cover® Universal to Twoja przepustka do perfekcyjnego wykonania prac malarskich! Rezultaty osiągane dzięki zastosowaniu tego rozwiązania w połączeniu z Twoimi umiejętnościami bez wątpienia zrobią wrażenie na klientach.

Cechy

- Do zastosowań wewnętrznych
- Rozwiązanie „dwa w jednym” do zabezpieczania i zakrywania dużych powierzchni
- Do wyznaczania estetycznych krawędzi malowania i lakierowania
- Do gładkich i lekko fakturowanych powierzchni
- Do prac malarskich i technik natryskowych

Informacje techniczne (wartości uśrednione)

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów specyfikacji.

Zastosowania

- Materiał nośnika: papier lekko krepowany
- typ substancji klejącej: kauczuk naturalny
- grubość całkowita: 140 µm

Właściwości / Dane dotyczące wydajności

- wydłużenie przy zerwaniu: 10 %
- odporność na rozciąganie: 38 N/cm
- materiał dobrze maskujący: HDPE

Siła przyczepności

- stali: 3.4 N/cm

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04368

tesa® Professional 4368

Informacja Produkcie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?mp=04368